



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER ZUVERLÄSSIGE MULTIFUNKTIONSPROFI.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL¹

Diese kompakten A4-Multifunktionssysteme (MFP) erhöhen die Produktivität in jedem Office. Sie drucken und kopieren bis zu 30 Seiten pro Minute, und schon nach sieben Sekunden liegt der erste Ausdruck vor. Ihr kapazitätsstarker Originaleinzug² scannt beidseitige Originale und erleichtert es erheblich, umfassende Digitalisierungen zu meistern. Dabei haben Sie als Anwender über die gut strukturierte fünfzeilige LCD-Anzeige schnell und einfach Zugriff auf alle benötigten Funktionen. Mit den Systemen senken Sie dank ECOSYS Technologie dauerhaft Ihre Betriebskosten und schonen die Umwelt.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
- > Schnelle 1. Kopie: 6,9 Sekunden
- > 5-zeilige LCD-Anzeige
- > Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax²-Funktion als Standard
- > Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 800 Blatt
- > 50-Blatt-Dokumenten-Einzug zum Scannen beidseitiger Originale³
- > Wiederkehrende Abläufe über definierbare Programmtasten einfach abrufen
- > CO₂-neutraler Toner¹

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.
² Nur ECOSYS M2530dn. ³ Nicht erhältlich für den ECOSYS M2030dn PN.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schon dadurch Portemonnaie und Umwelt.

KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten

und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktions-system. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften, Lochen etc. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzer-anmeldedatenfunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN, ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netz-werk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Status-berichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)

Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Geschwindigkeit: bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Kopie/Druck)

Druckvolumen: max. 2000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 20000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)¹

Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

CPU: PowerPC 4655/667 MHz

Speicher: Standard 512 MB RAM, max. 1536 MB RAM

Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T):

ECOSYS M2030dn PN: 366 mm x 494 mm x 410 mm
ECOSYS M2030dn, M2530dn: 448 mm x 494 mm x 430 mm

Gewicht: ECOSYS M2030dn PN: ca. 15 kg (betriebsbereit)
ECOSYS M2030dn, M2530dn: ca. 18 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 3,7 W

Bereit: 62 W

Kopie/Druck: 431 W

Geräuschemission² (nach ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS M2030dn PN / M2030dn / M2530dn

Bereit: 28,3 / 28,3 / 27,5 dB(A)_{L_{PA}}

Kopie/Druck: 50,9 / 50,4 / 50,4 dB (A)_{L_{PA}}

„Leiser Druck“: 49 dB(A)_{L_{PA}} (halbe Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen:

TÜV-GS, CE

Die Produktion der Systeme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Automatischer Originaleinzug mit Wendung:

(nicht verfügbar bei ECOSYS M2030dn PN):

Max. 50 Originale, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–105 g/m², A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1 800 x 600 dpi)

1. Seite nach: ca. 7 Sekunden

Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPSec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle³, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Controllersprache: PRESCRIBE IIe

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck⁴

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage⁵, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 6,9 Sekunden

Max. Kopierformat: A4, Legal

Kopierenvorwahl: 1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

Max. 35 Scans pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Max. Scanformat: A4, Legal

Funktionen:

über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail / PC (SMB) / FTP, TWAIN, WSD (WIA), über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD-(WIA-) Scan, über USB Host: Scan-to-USB-Host

Dateityp: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Betriebssysteme: Windows 2000⁶/XP⁷/Vista/7/8/Server 2003⁸/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9

FAXFUNKTION (NUR ECOSYS M2530DN)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 kbit/s

Kurzwahl: 22 Nummern **Adressbuch:** 200 Einträge

Max. Faxformat: A4, Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicherempfang: 256 Blatt (Testchart KDC ITU-T A4 No. 1)

Funktionalität: Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1130: Toner für 3000 Seiten gem. ISO/IEC 19752 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 1000 Seiten gem. ISO/IEC 19752

OPTIONEN

Papierkassette PF-120: max. 250 Blatt, 60–120g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 297 mm)

Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank CB-120: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1024 MB

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen⁹

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

MODELLVARIANTEN

Alle Modelle sind auch im Paket mit Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre erhältlich.

GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis max. 100000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit der Multifunktionsysteme, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt¹

KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgeannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ² Surface sound pressure level.

³ Nur ECOSYS M2030dn PN und ECOSYS M2030dn. ⁴ Speichererweiterung erforderlich. ⁵ Nicht für WSD-(WIA-)Scan.