



> PRINT

**ECOSYS P4040dn**

IMPRESORA MONOCROMO  
EN FORMATO A3

# LA COMPAÑERA FLEXIBLE Y ECONÓMICA



La solución para los grupos de trabajo que requieren una amplia variedad en los formatos de salida, desde A6 hasta A3. Esta impresora rápida y compacta ofrece una capacidad de papel ampliable hasta 6 depósitos para un manejo muy flexible. Además, esta compañera de oficina sabe cómo imprimir con unas altas funcionalidades de seguridad y con la reconocida larga durabilidad ECOSYS, lo que supone un excepcional coste por página y un nivel de residuos mínimo.

- > Hasta 40/22 páginas por minuto en A4/A3 con 1.200 ppp de resolución
- > Teclado alfanumérico para introducir fácilmente las contraseñas (impresión privada)
- > Impresión dúplex y N páginas por hoja que reduce el consumo de papel
- > Capacidad estándar de papel de 600 hojas de entrada y 500 de salida
- > Permite impresión móvil con AirPrint, Mopria y KYOCERA Mobile Print
- > Bajo consumo de energía además de incluir el Modo silencio
- > Tambor de larga duración de hasta 500.000 páginas A4
- > Bajos costes de impresión en su clase



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

#### CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN MEDIAAMBIENTALES

Modo dúplex de impresión (Impresión a doble cara), modo de impresión N-Up (N páginas en un hoja), Modo de ahorro de tóner (Impresión en borrador), modo silencio (reduce la velocidad de impresión).

#### GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA ECOSYS Láser

**Panel de operaciones:** Display LCD de 5 líneas con teclado alfanumérico

**Velocidad de impresión:** Hasta 40/22 páginas por minuto en A4/A3. Hasta 18/9 páginas por minuto en A4/A3 en modo silencio

**Resolución:** 1.200 ppp

**Volumen de impresión:** Máx. 150.000 páginas al mes

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 18 Segundos o menos

**Tiempo de primera página:** Aprox. 7,5 segundos o menos

**Dimensiones (Al x P x An):** 469 mm x 410 mm x 320 mm

**Peso:** Unidad principal: aprox. 20 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220~240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:**

**Imprimiendo:** 642 W

**Preparado:** 14 W

**Reposo:** 1,5 W

**Modo auto-off:** 0,5 W

**Estándars de seguridad:** GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado bajo el estándar de calidad ISO 9001 y el estándar medioambiental ISO 14001.

#### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de entrada:** bandeja multipropósito con capacidad de 100 hojas; 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (70 x 148 mm - 216 x 356 mm). Depósito universal de 500 hojas; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm). Capacidad máxima con opciones: 2.600 hojas

**Dúplex:** Impresión a doble cara A3-A5R, 60-120 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 500 hojas boca abajo con sensor y 250 opcionales boca arriba con PT-4100

#### KYOCERA NETVIEWER

KYOCERA NetViewer permite una monitorización completa y control de todas las impresoras ECOSYS y los multifuncionales KYOCERA conectados desde cualquier Windows® PC y realizar una administración vía red ideal.

#### COMMAND CENTER RX

The Command Center RX permite el control y gestión de varios parámetros mediante acceso al dispositivo vía navegador Web.

Interfaz USB Host para Memoria Flash USB

Los documentos pueden ser impresos directamente desde una memoria USB (e.g. ranura USB) desde la interfaz USB host. Los documentos se pueden almacenar como PDF, XPS, TIFF o JPEG seleccionándolo directamente desde el panel control de la impresora, sin necesidad de un ordenador.

Los documentos se pueden almacenar como PDF, XPS, TIFF o JPEG seleccionándolo directamente desde el panel control de la impresora, sin necesidad de un ordenador.

#### PERFILES DE USO Y APLICACIÓN

El driver KX Printer puede crear un enlace directo entre aplicaciones predefinidas o personalizar perfiles de impresión. Puedes configurar todos los documentos desde un usuario o desde una aplicación para que sean impresos en B/N con modo dúplex como el estándar, para así conseguir un ahorro de tóner y un menor consumo de papel.

#### CONTROLADOR

**CPU:** PowerPC 465 / 750 MHz

**Memoria:** 256 MB RAM, máx. 1.280 MB RAM

**Interfaz estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Interfaces, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T),

**Ranura SSD para servidor interno de impresión opcional ranura para disco duro SD/SDHC-Card opcional**

**Lenguaje:** PRESCRIBE IIe

**Emulaciones:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL3),

Impresión directa PDF 1.7, Impresión directa XPS, Line

Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

**Sistemas Operativos:** Todos los sistemas operativos

Windows actuales, Mac OS X 10.5 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo demanda

**Fuentes / códigos de barras:** 93 fuentes escalables para

PCL, 136 fuentes escalables para PostScript, 8 fuentes

para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras

(por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación

automática de comprobación de errores así como soporte

de códigos de barras bidimensionales PDF417 con

PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles

como opción)

**Funciones de impresora:** AirPrint, impresión IPP, impresión

de e-mails, impresión segura vía SSL, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, IPPS POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impresión

Privada, impresión directa de PDFs encriptados, modo

ahorro de tóner

**Mobile printing:** KYOCERA Mobile Print app para iOS y

Android, AirPrint, Mopria

#### CONSUMIBLES

Consumo en concordancia con ISO / IEC 19798

**TK-7300 Tóner-kit:**

Tóner microfino para 15.000 páginas A4 Capacidad del

tóner de serie de 7.500 páginas A4

#### OPCIONES

**PF-4100 Depósito de papel (máx. 4 udes.)**

Máx. 500 hojas; 60-120 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personalizado (140 x 210 mm a 297 x 432 mm)

**PT-4100 Bandeja de almacenamiento:** 250 hojas boca abajo

**Memoria:** MDDR2-512: 512 MB MDDR2-1024: 1.024 MB

**HD-6 SSD disco duro**

32 GB para una gestión fácil de documentos

**HD-7 SSD disco duro**

128 GB para una gestión fácil de documentos

**Data security kit (E):** en línea con el nivel de seguridad

EAL3

**Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):**

Permite varias claves de autenticación

**UG-33:** soporte ThinPrint

**Interfaces opcionales:**

**IB-50 Gigabit Ethernet:**

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Wireless LAN:** 802.11b/g/n

#### GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 500.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE** Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones por 5 años más.



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera

Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.