

## MAAK KENNIS MET HOOGVOLUME DOCUMENT OUTPUT VAN KYOCERA.

Deze compacte, eenvoudig te gebruiken MFP's zijn gemaakt voor veeleisende werkgroepen. Eenvoudig inloggen met een veiligheidsniveau. De document workflow kan simpel geoptimaliseerd worden met het aanpasbare kleurentouchscreen en het geïntegreerde solution platform HyPAS. De duurzame componenten zorgen voor een uitermate betrouwbare werking, ongelofelijk lage bedrijfskosten en een minimale impact op het milieu. Kortom: de perfecte multifunctionals voor uw kantoor.

- Tot 40 A4-pagina's per minuut
- Tijd tot eerste kopie 7 seconden
- Standaard dubbelzijdig printen, kopiëren, kleurscannen en faxen\*
- Krachtige controller: 800 MHz, 1 GB RAM, Gigabit interface
- Eenvoudig in gebruik met het kleurentouchscreen
- Tot drie optionele papercassettes voor max. 2.100 vel papier
- Hoge beveiliging door SSL, IP sec en Private Printfunctionaliteit
- HyPAS solution platform maakt krachtig maatwerk mogelijk
- Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

\* Alleen FS-3640MFP

Het kleurentouchscreen zorgt voor gebruiksgemak met direct toegang tot veelgebruikte functies, programma's en adressen.



Kaartauthenticatie helpt de toegangs- en gebruikersrechten te bedienen zonder tijdrovende inlogprocedures.



# FS-3540MFP/FS-3640MFP

## A4 MONOCHROME MULTIFUNCTIONALS

**ECOSYS** staat voor **EC**ologie, **E**conomie en **SY**steem-afdrucken.

De ECOSYS machines met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeemsoftware voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

### PRESCRIBE IIe

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multi-partformulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

### De KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

### Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

### USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

### HyPAS - Hybrid Platform voor geavanceerde Solutions

KYOCERA's krachtige software ontwikkelplatform, dat gebruikers de mogelijkheid biedt om de functionaliteit en bediening van de MFP af te stemmen op de individuele behoeftes.

### Algemeen

**Technologie:** KYOCERA ECOSYS Laser, HyPAS™ Solution Platform

**Bedieningsdisplay:** 4.3 inch kleuren touchscreen

**Printsnelheid:** Tot 40 pagina's A4 per minuut

**Resolutie:** 1.200 dpi quality (1.800 x 600, print), 600 x 600 dpi, 256 grijschalen (scan/kopie)

**Afdrukvolume:** Max. 200.000 pagina's per maand

**Aanbevolen maandelijks afdrukvolume:** 25.000 pagina's (36 maanden)

**Opwarmtijd:** 22 seconden

**Tijd tot eerste print:** Ca. 11,5 seconden

**Tijd tot eerste kopie:** Ca. 7 seconden

**CPU:** PowerPC 464/800 MHz

**Geheugen:** Standaard 1.024 MB, max. 2.048 MB

**Standaard interface:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot voor optionele CompactFlash™ card

**Geïntegreerde accounting:** 100 afdelingscodes

**Afmetingen (B x D x H):** 494 x 497 x 567 mm

**Gewicht** C. 26,4 kg (FS-3540MFP), ca. 26,7 kg (FS-3640MFP)

**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz

#### Stroomverbruik

	FS-3540MFP	FS-3640MFP
Printen:	636,7 W	641,7 W
Kopiëren:	636,7 W	641,7 W
Stand-by:	90,3 W	92,8 W
Slaapstand:	14,2 W	15,4 W

#### Geluid (ISO 7779/ISO 9296):

Kopiëren/printen: 55 dB(A)  
Stand-by: 32 dB(A)

#### Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

### Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** Multifunctionele lade van max. 100 vel, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 tot 216 x 356 mm)

Universele papiercassette van 500 vel, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm), Max. invoercapaciteit incl. opties: 21.00 vel

**Duplexfunctie:** Duplexfunctie is standaard, ondersteunt 60-120 g/m<sup>2</sup>

### Uw KYOCERA Partner:

**Automatische documenteenvoer met omkeerfunctie:** 50 vel, Simplex scan 50-120 g/m<sup>2</sup>, Duplex scan 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 tot 216 x 356 mm)

**Uitvoercapaciteit:** Max. 500 vel bedrukte zijde onder met sensor "vol met papier"

### Printfuncties

**Controller-taal:** PRESCRIBE IIe

**Emulaties:** PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Besturingssystemen:** Alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X version 10.4 of hoger, Unix, Linux evenals andere besturingssystemen op verzoek

**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL6, HP-compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type tweedimensionale barcode (PDF417)

**Functies:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3 en Private Print

### Kopieerfuncties

**Max. formaat origineel:** A4/Legal

**Continu kopiëren:** 1-999

**Zoombereik:** 25-400% in stappen van 1%

**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 stappen

**Beeldafstellingen:** Tekst + foto, tekst, foto, tekening/kaart, printer uitvoer

**Functies:** Meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, ID-kaart kopiëren, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, regeling kopieerdichtheid.

### Scanfuncties

**Functies:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA), scan (USB, network)

**Scansnelheid:** 35 ipm (600 dpi, A4, z/w), 25 ipm (300 dpi, A4, kleur)

**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen)

**Max. scanformaat:** A4, Legal

**Herkenning origineel:** Tekst, foto, tekst + foto, OCR

**Bestandstypes:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Compressiemethode:** MMR/JPEG

**Functies:** Kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, ondersteuning Active Directory, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen naar e-mail, fax, SMB/FTP folder, print.

### Faxfuncties (alleen FS-3640MFP)

**Compatibiliteit:** ITU-T G3

**Modemsnelheid:** Max. 33.6 kbps

**Transmissiesnelheid:** Minder dan 3 seconden

**Scansnelheid:** 2,5 seconden

**Snelkeuze:** 100 nummers

**Adresboek:** 200 contacten en 50 groepen

#### Scandichtheid:

Normaal: 8 punten/mm x 3.85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7.7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15.4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15.4 regels/mm

**Max. formaat origineel:** A4, Legal

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Ontvangst in geheugen:** 256 vel of meer

**Functies:** Netwerk fax, dubbelzijdig verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

### Opties

#### Papierverwerking

**Papiercassette PF-310+:** Max. 500 vel, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, legal, custom (148 x 210 mm tot 216 x 356 mm)

**Geheugen-upgrade:** MDDR2: 256 MB, 512 MB, 1.024 MB

**CompactFlash™-kaart:** CF-4 (4 GB) voor het printen van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

**USB Flash Memory:** ondersteund direct printen van PDF-, XPS- en TIFF bestanden via USB Host interface

**UG-33:** ThinPrint ondersteuning

**USB IC kaartlezer + Kaart Authenticatie Kit (B):** ondersteuning voor verschillende authenticatie kaarttypes

**IC kaartlezerhouder (D):** Voor het integreren van USB IC kaartlezer

**CB-310+ onderzetkast, hoog:** hout met opslagruimte, incl. wielletjes

**CB-320+ onderzetkast, laag:** hout met opslagruimte, incl. wielletjes

### Verbruiksmaterialen

**TK-350 Tonerkit:** Microfijne toner voor 15.000 pagina's A4 in overeenstemming met ISO /IEC 19752

Capaciteit van de starter toner is 7.500 pagina's A4 in overeenstemming met ISO /IEC 19752

### Garantie

Kyocera biedt een standaardgarantie van 1 jaar (Carry-in) en een garantie van 3 jaar of 300.000 pagina's A4 op de drum en developer (afhankelijk welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

**KYO LIFE** De on-site garantiEVERLENGING tot 5 jaar voor printer en opties.



**HyPAS™**



Foto toont product incl. opties.

**KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.**, Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 290, www.kyoceradocumentsolutions.nl, informatie@dnl.kyocera.com

FS-3540MFP/FS-3640MFP editie 04/2012 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

**KYOCERA**