

HOGE EN BETROUWBARE KLEURENPRODUCTIVITEIT IN COMPACT FORMAAT.

Snelheid en betrouwbaarheid in kleur en zwart-wit: een onverslaanbare combinatie. Deze productieve multifunctionele machines bieden een hoge printsnelheid. Zware digitale taken worden net zo snel afgehandeld als eenvoudige printopdrachten dankzij de hoge scansnelheid. Door de uitzonderlijke betrouwbaarheid van de duurzame componenten van KYOCERA zijn deze machines financieel zeer aantrekkelijk. Doordat dubbelzijdig kopiëren volledig wordt ondersteund en emissies en afval worden gereduceerd, zijn ze bovendien een milieubewuste keuze.

- Tot 26 kopieën/afdrucken per minuut in A4 kleur en zwart-wit
- 9.600 dpi printkwaliteit met multibit-technologie
- Tijd tot eerste kopie 10 (12) seconden in zwart-wit (kleur)
- Standaard dubbelzijdig afdrucken, kopiëren, scannen en faxen*
- Grote veiligheid door SSL, IPsec en Private Printfuncties
- Lager stroomverbruik door witte LED scanlamp
- Tot 35 scans per minuut via de documententoevoer voor 50 vel
- Compact design met gebruikersgemak en afdrucken met een laag geluidsniveau
- Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse

* Alleen FS-C2126MFP+

Eenvoudig dubbelzijdige documenten verwerken met de standaard 50 vel documententoevoer.



Veel flexibiliteit met tot 4 papercassettes. Ook voor dik en gecoat papier.



FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONALS



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStem-afdrukken.

De ECOSYS-apparaten met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeemsoftware voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

PRESCRIBE IIC

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIC kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multi-partformulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

Algemeen

Technologie: KYOCERA ECOSYS, kleurenlaser

Bedieningsdisplay: 5 regelig LCD display

Printsnelheid: Tot 26 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit

Resolutie: 600 x 600 dpi multibit voor 9.600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 grijschalen per kleur (scan/kopie)

Afdrukvolume: Max. 65.000 pagina's per maand

Aanbevolen maandelijks printvolume: 10.000 pagina's

Opwarmtijd: 29 seconden of minder

Tijd tot eerste print: Ca. 9/10,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur

Tijd tot eerste kopie: Ca. 10/12 seconden of minder in zwart-wit/kleur

CPU: PowerPC 464 / 667 MHz

Geheugen: Standaard 768 MB, max. 1.792 MB

Interface: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot voor optionele printserver, slot voor optionele CompactFlash®-kaart

Geïntegreerde accounting: 20 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H): 514 x 550 x 580 mm

Gewicht: Ca. 36,5 kg inclusief tonerhouder

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

FS-C2026MFP+ FS-C2126MFP+

Printen: 466W 477W

Kopiëren: 470W 479W

Stand-by: 79W 79W

Slaapstand: 16W 17W

Geluid (geluidsdruk niveau ISO 7779/ISO 9296):

Kopiëren/Printen: 50 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

Certificering: TÜV/GS, CE

Dit apparaat is geproduceerd volgens kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Maak gebruik van papier aanbevolen door KYOCERA onder normale omstandigheden.

Invoercapaciteit: Multifunctionele lade van max. 50 vel, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppen, custom (70 x138 tot 216 x 356 mm), Universele papercassette van max. 250 vel, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm), max. invoercapaciteit incl. opties: 1.300 vel

Duplexfunctie: Standaard voorzien van duplexfunctie voor dubbelzijdig afdrukken, ondersteunt 60-163 g/m²

Documententoevoer: 50 vel, enkelzijdige scan 50-120 g/m², Duplex-scan 50-110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, custom (140 x 210 tot 216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: Max. 150 vel, bedrukte zijde onder.

Printfuncties

Controller-taal: PRESCRIBE IBE IIC

Emulaties: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibel met PostScript 3), PDF direct print, XPS direct print

Besturingssystemen: Alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X Versie 10.4 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op verzoek

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmapfont, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 soort tweedimensionale barcode (PDF417)

Functies: encrypted PDF direct print, IPP-printen, e-mail printen, WSD-print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3 en Private Print (vereist uitbreiding van geheugen)

Kopieerfuncties

Max. formaat origineel: A4/legal

Continu kopiëren: 1-999

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings- / 5 vergrotingspercentages

Functies: Meerdere afdrukken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, kopiëren van ID-kaart, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wisselen, kopieerdichtheid controleren

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 stappen

Beeldafstellingen: Tekst, foto, mix, kaart, geprint document

Scanfuncties

Functies: naar e-mail scannen, naar FTP scannen, naar SMB scannen, naar USB-host scannen, netwerk TWAIN, WSD (WIA)-scan

Scansnelheid: 35 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 25ipm (600 dpi, A4 zwart-wit, 300 dpi, A4, kleur)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

Max. scanformaat: A4, legal

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Bestandstypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Compressiemethode: MMR/JPEG

Functies: Geïntegreerd adresboek, ondersteuning met Active Directory, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mail, fax, SMB/FTP map, print)

Faxfuncties (alleen voor de FS-C2126MFP+)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33.6 kbps

Transmissiesnelheid: Minder dan 3 seconden

Scansnelheid: 2,5 seconden

Snelkeuze: 22 nummers

Adresboek: 100 contacten

Scandichtheid:

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon: 256 grijschalen

Max. formaat origineel: A4, legal

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen: 256 vel of meer

Functies: Netwerk fax, dubbelzijdig verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen.

Opties

Papierverwerking

Papiercassette PF-520: Max. 500 vel; 60-163 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Papiercassette PF-530: Max. 500 vel; 60-220 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Geheugen-upgrade: MDDR2; 256 MB; 512 MB, 1.024 MB

CompactFlash®-kaart: CF-4 (4 GB) voor het printen van formulieren, lettertypes, logos, macro-opslag

Overige

USB Flash Memory: Ondersteunt direct printen en scannen van PDF-, XPS, TIFF, JPEG-bestanden via USB-host interface

UG-33: Ondersteuning van ThinPrint

Optionele interfaces:

P5159: Wireless LAN (802.11b/g)

P51109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

P5129 Glasvezel: 100BaseSX (SC)

P51129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

CB-520 onderzetkast: hout met opslagruimte, inclusief wieltejs

Verbruiksmaterialen

TK-590K Tonerkit: Microfijne toner zwart voor 7.000 pagina's A4 in overeenstemming met ISO/IEC 19798

TK-590C, TK-590M, TK-590Y Tonerkits: Microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 5.000 pagina's A4 elk in overeenstemming met ISO/IEC 19798

De starttoner is goed voor 3.500 pagina's zwart, 2.500 pagina's cyaan, magenta, geel in overeenstemming met ISO/IEC 19798

Garantie

Kyocera biedt een standaardgarantie van 1 jaar (Carry-in) en een garantie van 3 jaar of 200.000 pagina's A4 op de drum en developer (afhankelijk welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantietermijn tot 5 jaar voor printer en opties.



Foto toont product incl. opties.

Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 290, www.kyoceradocumentsolutions.nl, informatie@dnl.kyocera.com

FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+ editie 04/2012 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA