

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3011i**  
**TASKalfa 3511i**

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
FÜR A3-FORMAT

# EIN FLEXIBLES SYSTEM FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN



Wenn es in Ihrem Büro wieder hart auf hart kommt, benötigen Sie einen Spitzen-System, auf das Sie sich verlassen können. Unsere extrem zuverlässigen TASKalfa 3011i und TASKalfa 3511i sind genau das. Das große Farb-Touch-Panel ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf alle Druck-, Scan-, Kopier-, und die optionalen Fax-Funktionen. Die TASKalfa 3011i und TASKalfa 3511i können Sie mit einer breiten Palette von Papier- und Finishing-Optionen genau an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Und natürlich bieten Ihnen die Office-Allrounder eine Fülle von digitalen Dokumenten-Lösungen, die Ihren Workflow optimieren.

- > Bis zu 35 A4 Seiten pro Minute (TASKalfa 3511i)
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + optional 320 GB Festplattenspeicher
- > Standard Netzwerkschnittstelle und Farbscanner
- > Optionale Faxfunktionen: Dual Fax, Netzwerkfax und Internet Fax
- > Auswahl aus drei verschiedenen Originaleinzügen, auch mit Dual-Scan
- > Papierverarbeitung inklusive Heft- und Lochoptionen
- > Umfassende Unterstützung mobiler Geräte für alle gängigen Technologien
- > Langlebige Komponenten für herausragende Effizienz, Zuverlässigkeit und weniger Abfall

## ALLGEMEIN

**Technologie:** KYOCERA Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS™ Lösungsplattform  
**Bedienfeldanzeige:** 22,8 cm (9 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15° – 90°)  
**Geschwindigkeit:**  
 TASKalfa 3011i: Bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute  
 TASKalfa 3511i: Bis zu 35/17 Seiten A4/A3 pro Minute  
**Auflösung:** 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie, entspricht 9600 x 600 dpi  
**Aufwärmzeit:** ca. 18 Sekunden oder weniger  
**1. Seite (Kopie):** nach ca. 3,6 Sekunden oder weniger  
**CPU:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz  
**Speicher:** 2 GB RAM, 32 GB SSD, optional 320-GB-Festplatte  
**Standard-Schnittstellen:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte  
**Abmessungen (H x B x T):** 680 mm x 594 mm x 696 mm  
**Gewicht:** ca. 58 kg (Basisgerät)  
**Netzspannung:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
**Leistungsaufnahme:**  
 TASKalfa 3011i: Drucken 620 W, Bereit 120 W  
 TASKalfa 3511i: Drucken 660 W, Bereit 120 W  
 Energiespar-Priorität: 1 W oder weniger  
**Geräuschemission (sound pressure level nach ISO 7779/ISO 9296):**  
 TASKalfa 3011i  
 Drucken 46,5 dB(A) LpA, Bereit 25,5 dB(A) LpA  
 TASKalfa 3511i  
 Drucken 46,8 dB(A) LpA, Bereit 26,1 dB(A) LpA  
**Sicherheitsprüfungen:** TÜV-GS, CE  
 Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagement-norm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

## PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.  
**Papierzufuhr:**  
 Universalfuhr: 100 Blatt, 45 – 256 g/m<sup>2</sup>, A6R – A3, Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
 Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 4.100 Blatt A4  
**Duplex-Einheit:** beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R – A3, 60 – 160 g/m<sup>2</sup>  
**Papierablage:** 300 Blatt (internes Fach: 250 Blatt, interner Job Separator: 50 Blatt)  
 Max. Ablagekapazität: 3.200 Blatt

## DRUCKFUNKTION

**Controller-Sprache:** PRESCRIBE  
**Emulationen:** PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-Direct Print  
**Betriebssysteme:** Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage  
**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417  
**Sicherheitsfunktionen:** Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, "Vertraulicher Druck", Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion  
**Unterstützung von Mobile Print:** KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

## KOPIERFUNKTION

**Vorlagenformat:** max. A3  
**Kopienvorwahl:** 1 – 999  
**Zoombereich:** 25 – 400% in 1% Schritten  
**Feste Zoomfaktoren:** 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen  
**Digitalfunktionen:** Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschüreneinstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempel-funktion und Funktion leere Seiten ausschalten  
**Belichtungsmodi:** Auto, manuell: 16 Schritte  
**Modi Originalqualität:** Text + Foto, Text, Foto, Karte

## SCANFUNKTION

**Funktionen:** Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan  
**Scangeschwindigkeit DP-7110:**  
 Max. 160 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)  
 Max. 160 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300dpi)  
**Auflösung:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit)  
**Max. Scanformat:** A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Origineleinzug  
**Original Erkennung:** Text, Foto, Text + Foto  
**Dateitypen:** PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

## FAXFUNKTION (OPTIONAL)

**Kompatibilität:** ITU-T Super G3  
**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 Kbit/s  
**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sekunden (JBIG)  
**Auflösung:**  
 Normal: 200 x 100 dpi  
 Fein: 200 x 200 dpi  
 Superfein: 200 x 400 dpi  
 Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Vorlagenformat:** max. A3, Banner bis 1.600 mm  
**Kompressionsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funktionalität:** optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerk-faxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12


## VERBRAUCHSMATERIALIEN

TASKalfa 3011i  
**TK-7105 Toner-Kit** für bis zu 20.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung  
 TASKalfa 3511i  
**TK-7205 Toner-Kit** für bis zu 35.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung  
**Heftklammern:**  
**SH-10** für DF-7120  
**SH-12** für DF-791

## OPTIONEN

**Fax System 12**  
**Internet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):**  
 Scannen in durchsuchbarer PDF (integriertes OCR)  
**Papierverarbeitung**  
**Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7100:** 140 Blatt, 35 – 160 g/m<sup>2</sup>, A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm  
**Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7110:** 270 Blatt, 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (Duplex), A6R – A3, Banner bis zu 1.900 mm  
**Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7120:** 50 Blatt, 45 – 160 g/m<sup>2</sup> (Simplex), 50 – 120 g/m<sup>2</sup> (Duplex) A5R – A3, Banner bis zu 1.900 mm  
**Papierkassette PF-791:** 2 x 500 Blatt, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
**Papierkassette PF-810:** 2 x 1.500 Blatt, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4  
**Arbeitsablage DT-730(B)**  
**Multiheft-Finisher DF-791\* + AK-740:**  
 Hauptfach: max. 3.000 Blatt A4, max. 60 – 256 g/m<sup>2</sup>  
 Nebenfach: 200 Blatt A4, B5R – A3  
 65 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen, B5 – A3  
**Multiheftfinisher DF-7120\* + AK-740:**  
 Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität an 3 Positionen  
 \*Verbindungs-Kit AK-740 für DF-791 und DF-7120 zwingend erforderlich.  
**Locheinheit PH-7C für DF-791/DF-7120:**  
 2-fach/4-fach Lochung, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
**Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-791:**  
 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60 – 165 g/m<sup>2</sup>  
**Tastaturhalterung 10**  
**HD-12:** 320 GB-Festplatte  
**Sicherheit**  
**Datensicherheits-Kit (E):** Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3  
**Zifferblock NK-7100**  
**USB-IC-Kartenleser:** Kartenauthentifizierungs-Kit (B)AC  
**UG-33:** ThinPrint Unterstützung  
**UG-34:** Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Optionale Schnittstelle**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)  
**IB-51:** Wireless-LAN-Einbaukarte  
**Originalabdeckung (E)**  
**CB-810:** Holzunterschrank  
**CB-811:** Metallunterschrank

## IHR KYOCERA PARTNER



**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch  
 Infoline: +49 (0)800 1871877 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
 Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
 Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.