



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6535cidn

MULTIFONCTIONS COULEUR
POUR FORMAT A4

LES MULTIFONCTIONS COULEUR POLYVALENTS.



Ces nouveaux appareils couleurs A4 sont conçus spécifiquement pour les petits et moyens groupes de travail. Très fiables, ils présentent des vitesses rapides de sortie, à la fois en couleur et en noir et blanc. Les écrans tactiles intuitifs offrent un accès direct aux nombreuses fonctions de cet appareil polyvalent. De plus, grâce aux touches de programme dédiées et à la plate-forme de solution ouverte de KYOCERA HyPAS, vous pourrez optimiser le flux de travail de vos documents.

- > Jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b
- > Contrôleur ultra-rapide avec un processeur de 1 Ghz et 1 Go de mémoire vive
- > Numérisation ultra-rapide jusqu'à 60ipm via un chargeur de documents de 75 feuilles
- > Fonctionnalités standard d'impression, copie, numérisation et fax* recto-verso
- > L'écran de contrôle en couleur de 7 pouces avec écran d'accueil offre l'accès facile à la plate-forme de solution
- > HyPAS pour une personnalisation efficace
- > Prise en charge de l'impression mobile, y compris AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Coûts d'impression exceptionnellement bas dans sa catégorie

*Uniquement M6535cidn ECOSYS



Le nom ECOSYS trouve son origine dans les termes ÉCOlogie, ÉCOnomie et impression SYStème. Avec leurs composants à longue durée de vie, les appareils ECOSYS sont conçus pour accroître la longévité et minimiser le coût total de possession en ce qui concerne l'entretien, l'administration et les consommables. Le système sans cartouche permet d'avoir comme seul consommable le toner pour les 200 000 premières pages. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctions qui améliorent votre flux de travail en fonction de vos besoins. Économiques, les composants durables KYOCERA sont également plus respectueux de l'environnement.

ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, Laser couleur, plate-forme de solution HYPASTM

Écran du panneau de contrôle : Écran de contrôle tactile couleur 17,8 cm (7 pouces), s'incline en 3 angles (0, 10, 20 degrés)

Vitesse d'impression : Jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b

Résolution : 600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une résolution d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation / copie)

Cycle de fonctionnement : Max. 100 000 pages par mois

Préchauffage : Environ 25 secondes ou moins

Temps de sortie de la première impression : Environ 7 / 8,5 secondes ou moins en n/b ou en couleur

Temps de sortie de la première copie : Environ 9 / 11 secondes ou moins en n/b ou en couleur

Processeur : PowerPC 465S / 1 GHz

Mémoire vive : Standard 1 024 Mo, Max. 2 048 Mo

Interface standard : USB 2.0 (haut débit), 2 x Interface hôte USB, Emplacement Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) pour serveur d'impression interne en option ou Emplacement pour carte SD/SDHC en option

Système comptable intégré : 100 codes département

Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 475 x 558 x 616 mm

Poids : Unité principale : Environ 35,3 / 35,4 kg

Source d'alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique :

Copie / Impression : 551 W / 537 W

Mode Prêt : 73 W

Mode Veille : 2,1 W

Bruit (Niveau de pression acoustique) : ISO 7779 / ISO 9296:

ECOSYS M6035cidn ECOSYS M6535cidn
Copie / Impression en couleur: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA
Mode silencieux en couleur: 46,4 dB(A) LpA 46,5 dB(A) LpA
Mode veille : Incommensurablement bas

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier citées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser du papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac multi-usages 10 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, sur mesure (70 x 148 mm 216 x 356 mm) magasin universel de 250 feuilles ; 60 – 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, légal, sur mesure (105 x 148 mm 216 x 356 mm). Capacité papier max, y compris avec les options : 1 850 feuilles

Module recto-verso en standard : Impression recto-verso 60 – 163 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal

Chargeur de documents recto-verso : 75 feuilles ; 50–20 g/m² ; A4, A5, B5, lettre, légal, sur mesure (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier : Max. 250 feuilles faces dessous avec capteur complet de papier

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage de description de page : PRESCRIBE IIc

Compatibilité des systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX ainsi que d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Operating systems : All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request

Polices/Codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL/PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A4 / Légal

Copie en continue : 1-999

Zoom : 25 - 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Mode d'exposition : Auto, manuel : 9 paliers

Réglages de l'image : Texte + Photo, Photo, Texte, Carte, Document imprimé

Fonctionnalités : Mode auto-couleur, 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, copie de la carte d'identité, mise en réserve de la tâche, impression prioritaire, programme, copie auto duplex, copie séparée, scan en continu, changement automatique du bac, contrôle de la densité de la copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP sur SSL), Scan-to-FTP (FTP sur SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan TWAIN (USB, réseau), numérisation (WIA) WSD (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : 60 ipm (300 dpi, A4, n/b), 40 ipm (600 dpi, A4 n/b, 300 dpi, A4, couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 échelles de gris par couleur)

Format de numérisation maximal : A4, Légal

Reconnaissance des originaux : Texte + Photo, Photo, Texte, Filigrane / Texte estompé, Texte (pour OCR)

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF (haute compression), PDF crypté, JPEG, TIFF, XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctionnalités : Carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données crypté, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB / FTP) d'un coup

FONCTIONS DU FAX (uniquement M6535cidn ECOSYS)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : Max. 33.6 kbps

Vitesse de transmission : Moins de 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Composition à une touche : 100 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :

Normal : 200 x 100 dpi, Fin : 200 x 200 dpi

Superfin : 200 x 400 dpi, Ultrafin : 400 x 400 dpi

Demi-ton : 256 échelles de gris

Format maximal des originaux : A4, Légal

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de mémoire : 256 feuilles ou plus

Fonctionnalités : Fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, transmission et réception sélectives, diffusion

OPTIONS

PF-5100 Chargeur de papier (max : 3 unités) :

Max. 500 feuilles ; 60 – 220 g/m² ; A4, A5, A6, lettre, légal, sur mesure (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Agrafeuse semi-automatique MS-5100 :

20 feuilles, une position semi-automatique d'agrafeuse, inclut 1 500 agrafes

Magasin papier CB-5100H : Bureau en bois avec capacité de stockage. Environ 39cm x 53 cm x 50 cm (L x P x H)

Magasin papier CB-5100 L : Bureau en bois avec capacité de stockage. Environ 39cm x 53 cm x 37 cm (L x P x H)

Mise à niveau de la mémoire : MDDR3-1Go : 1,024 Mo

HD-6 SSD : 32 Go pour une gestion facile de vos documents

HD-7 SSD : 128 Go pour une gestion facile de vos documents

Kit de sécurité de données (E) : in line with security level EAL3

Lecteur de badge USB + Kit d'authentification de carte (B) :

Prise en charge des diverses clés d'authentification disponibles

Support de badge USB : Sert à intégrer le lecteur de badge USB

UG-33 : Prise en charge ThinPrint

Interfaces en option :

Ethernet Gigabit IB-50 : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

Réseau sans fil IB-51 : 802.11b/g/n

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu du toner en accord avec les normes ISO/IEC 19798


Kit toner TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y : rendement du toner de 10 000 pages A4 en cyan, magenta, jaune
Toner de démarrage : rendement du toner de 5 000 pages A4 en cyan, magenta et jaune

Kit Toner TK-5150K : rendement du toner de 12 000 pages A4 en noir
Toner de démarrage : rendement du toner de 6 000 pages A4 en noir

Cartouche d'agrafeuse SH-13 : 2 x 1 500 agrafes pour MS-5100

GARANTIE

Garantie** standard de 2 ans. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

*KYOCERA Document solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues. ** Dépend du pays