



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 5002i**

MULTIFUNCIONAL A3  
MONOCROMO

# ALTO RENDIMIENTO PARA GRUPOS DE TRABAJO EXIGENTES



Cuando esté buscando un compañero de oficina de gran rendimiento, la nueva TASKalfa 5002i es lo que necesita. Con una velocidad de hasta 50 ppm y un escáner de alta producción, de 180 originales por minuto, opciones de finalizado y una alta capacidad de hasta 7.150 hojas, maneja las cargas de trabajo más duras sin ninguna interrupción.

Su intuitiva pantalla color nos da acceso a una multitud de opciones de gestión digital de los documentos.

Además, gracias a las funciones de seguridad mejoradas sus documentos estarán más seguros que nunca.

- > Hasta 50 páginas por minuto en A4
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > Amplio manejo de papel, con formatos desde A6 hasta SRA3, para una capacidad de hasta 7.150 hojas
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido un finalizador interno para ahorrar espacio
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías de impresión móvil
- > Escaner color de alta producción
- > Componentes de larga duración que proporcionan alta eficiencia y fiabilidad así como una reducción del nivel de residuos

## GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS™

**Panel de control:** pantalla táctil capacitiva en color de 9 pulgadas (22,8 cm) con ángulo de giro de 15-90°

**Velocidad:** Hasta 50/25 ppm A4/A3

**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)

**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 17 segundos o menos

**Tiempo de primera página:** Aprox. 3,7 segundos o menos

**Procesador:** Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

**Memoria (est./máx.):** 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional, ranura para Fax System opcional

**Dimensiones (An x P x Al):**

Unidad principal 602 x 665 x 790 mm

**Peso:** Unidad principal: Aprox. 83 kg

**Fuente de alimentación:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** Imprimiendo: 710 W

**Certificación:** GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

## MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de papel:**

Bypass de 150 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (Banner 135-165 g/m<sup>2</sup>) A6R–SRA3 (320 x 450 mm), separador de pestañas (136-256 g/m<sup>2</sup>), Banner máx. 320 x 1.220 mm; Depósito de papel universal 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm). Depósito principal: A6R - A4R, depósito secundario: A6R - SRA3

Capacidad máx. con opciones: 7.150 hojas

**Dúplex:** Dúplex de serie, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), desde: 64–256 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 500 hojas cara abajo, capacidad de salida máxima 4.300 hojas

## FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE

**Emulaciones:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF

**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición

**Fuentes / Códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDŁ3, 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para Android e iOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-Wifi, Google Cloud Print

## FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1–999

**Zoom:** 25–400% en incrementos del 1%

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E

**Funciones digitales:** Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello

**Modo exposición:** Automático, manual: 16 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

## FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD

**Velocidad (A4, 300 ppp, con DP-7110):** 180 ipm en B/N y color

**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)

**Tamaño máximo:** A3, Banner hasta 1.900 mm con alimentador de documentos opcional

**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR

**Formato de imagen:** PDF (alta compresión), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS, PDF texto (opcional)

## FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos (JBIG)

**Densidad de escaneo:**

Normal: 200 x 100 ppp

Fina: 200 x 200 ppp

Superfina: 200 x 400 ppp

Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

**Tamaño máximo del original:** A3, Banner hasta 1.600 mm

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funciones de fax:** Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

## CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 6% de cobertura

**Tóner TK-6325K:** Tóner negro para 35.000 páginas

**Bote de tóner residual WT-8500:** 40.000 páginas al 6% de cobertura

**Grapas:**

**SH-10:** para DF-7100, DF-7120, BF-730;

**SH-12:** para DF-7110, DF-7120

## OPCIONES

**Fax System 12**

**Kit de internet Fax (A)**

**Kit de Extensión de Escáner (A):** Escaneo a PDF texto (OCR embebido)

## Manejo de papel

**DP-7100 Alimentador de documentos (doble cara recirculante):** 140 hojas 35–160 g/m<sup>2</sup> (1 cara), A6R–Banner de hasta 1.900 mm

**DP-7110 Alimentador de documentos (doble cara de una sola pasada):** 270 hojas; 35–220 g/m<sup>2</sup> (una cara), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex); A6R–Banner de hasta 1.900 mm

**PF-7100 Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio

**PF-7110 Depósito de papel A4:** 2 x 1.500 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7120 Depósito de papel lateral A4:** 3.000 hojas, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730 (B) Bandeja de documentos**

**DF-7100 Finalizador interno**

Máx. 500 hojas, máx. 52-300 g/m<sup>2</sup> A6R–SRA3, grapado de hasta 50 hojas en 3 posiciones A4–A3

**DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7100**

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 52–300 g/m<sup>2</sup>; máx. A6R–SRA3 (320 x 450 mm) Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3 (320 x 450 mm). Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–SRA3

Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–SRA3 (320 x 450 mm)

**DF-7120 Finalizador de documentos + AK-7100**

Bandeja principal: 1.000 hojas A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 3 posiciones de grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas SRA3. Bandeja secundaria: 100 hojas, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PH-7120 Perforador para DF-7100**

**PH-7C Perforador para DF-7110/DF-7120:** 2/4 agujeros, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110:** 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–165 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110**

Plegado en V: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R. Máx. 16 hojas (64 páginas, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado en V sin grapa: Máx. 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado en C: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (91-105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-7100 Separador de trabajos:** Separador de trabajos interno de 100 hojas (52-300 g/m<sup>2</sup>), A5R-SRA3

**Banner Guide 10:** Bandeja de alimentación banner

**Seguridad**

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

**Keyboardholder 10:** Soporte teclado

**Otros**

**Card Authentication Kit (B) AC:** Lector de tarjetas IC USB

**NK-7100:** Teclado numérico

**UG-33:** Compatibilidad ThinPrint

**UG-34:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interfaz opcional**

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Tarjeta WiFi

**IB-35:** Direct WiFi

**Tapa pantalla (E)**

**CB-7110M:** Mesa de metal

