

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 8002i**

MULTIFUNCIONAL A3  
MONOCROMO

PROFESIONALIDAD,  
VELOCIDAD  
Y FIABILIDAD



La TASKalfa 8002i es una MFP de alta velocidad que no dejará de sorprenderle: nos ofrece increíbles resultados en blanco y negro incluso a altas velocidades que beneficiará la productividad de su oficina de muchas maneras. Con su avanzada capacidad de papel de hasta 7.650 y su capacidad de salida de hasta 4.000 hojas cumplirá con las demandas más exigentes. Su avanzado manejo de papel y opciones de finalizado permiten producir documentos de gran complejidad, tales como: plegados en V y en C.

Gracias a su nuevo panel de control táctil de 9 pulgadas, el acceso a todas las funcionalidades que nos ofrece nunca había sido tan fácil, obteniendo todos los resultados que necesite de una forma intuitiva y fácil.

- > Hasta 80 páginas por minuto en A4
- > 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD de memoria y almacenamiento
- > Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías en impresión móvil, red de serie y escáner color de alta producción
- > Opciones de finalizado que aumentan la productividad, incluido plegado en V y en C
- > Funciones de seguridad avanzadas, incluido el lector de tarjetas IC
- > Componentes de alta calidad que aseguran una eficiencia, confianza y rentabilidad excepcional

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TASKalfa 8002i

### GENERAL

**Tecnología:** KYOCERA láser monocromo, plataforma de soluciones HyPAS™  
**Velocidad:** Hasta 80/40 ppm A4/A3  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp, con 2 bits de profundidad (equivalente a 4.800 x 1.200 ppp)  
**Tiempo de calentamiento:** Aprox. 30 segundos o menos  
**Tiempo de primera página:** Aprox. 4,7 segundos o menos  
**Procesador:** Freescale QorIQ T1042 (Dual Core) 1,2 GHz  
**Memoria:** 4,5 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD  
**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional, ranura para Fax System opcional  
**Dimensiones (An x P x AL):** Unidad principal 750 x 822 x 1.234 mm (DP y panel de operaciones incluidos)  
**Peso:** Unidad principal: Aprox. 150 kg  
**Fuente de alimentación:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Imprimiendo: 1.170 W  
**Certificación:** GS, TÜV, CE  
 Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHS

### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.  
**Capacidad de papel:**  
 Bypass de 150 hojas, 60–300 g/m<sup>2</sup>, Banner 136-165 g/m<sup>2</sup> A6R–305 x 457 mm, Banner máx. 305 x 1.220 mm;  
 Depósito de papel universal 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
 Depósito de papel universal: 2 x 500 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm, incluyendo tamaños de papel personalizados  
 Capacidad máx. con opciones: 7.650 hojas  
**Alimentador de documentos:** escáner dúplex de una sola pasada, hasta 270 hojas, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dúplex); A6R – banner de hasta 2.200 mm  
**Dúplex:** Dúplex de serie, A5R–305 x 457 mm, desde: 60–256 g/m<sup>2</sup>  
**Capacidad de salida:** separador de trabajos estándar de 70 hojas, bandeja de copiado opcional (D): superior 100 hojas, inferior 250 hojas; capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

### FUNCIONES DE IMPRESORA

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE  
**Emulaciones:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), PostScript 3 (KPDŁ3), impresión directa de XPS, Open XPS e impresión directa de PDF  
**Sistemas operativos:** Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.8 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición  
**Fuentes / Códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDŁ3, 1 fuente bit-map, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

**Funciones de impresora:** Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos  
**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para Android e iOS, AirPrint, Mopria, NFC, Direct-WiFi, Google Cloud Print

### FUNCIONES DE COPIADORA

**Tamaño máx. del original:** A3  
**Copiado continuo:** 1–9.999  
**Zoom:** 25–400% en incrementos del 1%  
**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5R / 5E  
**Funciones digitales:** Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librito, interrupción de copia, superposición de formularios, función de salto de página en blanco, función de sello  
**Modo exposición:** Automático, manual: 16 pasos  
**Ajuste de imagen:** Texto, texto + foto, foto, mapa

### FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

**Funcionalidad:** Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD  
**Velocidad (A4, 300 ppp):** 220 ipm en B/N y color  
**Resolución:** 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp, (24 bit)  
**Tamaño máximo:** A3, Banner hasta 2.200 mm  
**Reconocimiento del original:** Texto, foto, texto + foto, reconocimiento OCR texto  
**Formato de imagen:** PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, XPS, TIFF, OpenXPS, PDF Texto (OCR)

### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3  
**Velocidad del modem:** Máx. 33,6 kbps  
**Velocidad de transmisión:** Máx. 3 segundos (JBIG)  
**Densidad de escaneo:**  
 Normal: 200 x 100 ppp  
 Fina: 200 x 200 ppp  
 Superfina: 200 x 400 ppp  
 Ultrafina: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp  
**Tamaño máximo del original:** A3, Banner hasta 1.600 mm  
**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funciones de fax:** Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda tarjeta de Fax System 12

### CONSUMIBLES

Coberturas medias de tóner en A4 al 6% de cobertura  
**Tóner TK-6725K:** Tóner negro para 70.000 páginas  
**Bote de tóner residual WT-861:** 500.000 páginas al 6% de cobertura  
**Grapas:**  
**SH-10:** para BF-730; **SH-12:** para DF-7110

### OPCIONES

#### Fax System 12

#### Kit de internet Fax (A)

#### Manejo de papel

**PF-730(B) Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Depósito de papel:** 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7130 Depósito de papel:** 500 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm

**PF-7120 Depósito lateral de papel A4:** 3.000 hojas, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### DF-7110 Finalizador de documentos:

Bandeja principal: máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730); máx. 60–300 g/m<sup>2</sup>; máx. B5R–305 x 457 mm; Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–305 x 457 mm. Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4  
 Grapado de hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 posiciones, B5–305 x 457 mm

**PH-7C Perforador para DF-7110:** 2/4 agujeros, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730 (B) Buzón departamental para DF-7110:** 7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110

Plegado en V: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Librito: Máx. 16 hojas (64 páginas, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado sin grapa: 5 hojas (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Plegado en C: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Plegado en C múltiple: 5 hojas (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 hojas (91–105 g/m<sup>2</sup>)

**Bandeja de copiado (D):** bandeja superior hasta 100 hojas, bandeja inferior hasta 250 hojas

**Banner Guide (A):** Bandeja de alimentación de hasta 10 banners

#### Seguridad

**Data Security Kit (E):** ISO 15408 (Common Criteria) con seguridad nivel EAL3

**Keyboardholder 10:** Soporte teclado

#### Otros

**Card Authentication Kit (B) AC:** Lector de tarjetas IC USB

**NK-7100:** Teclado numérico

**UG-33 AC:** Compatibilidad ThinPrint

**UG-34 AC:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

#### Interfaz opcional

**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Tarjeta WiFi

**IB-35:** Direct WiFi



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2  
 28290 Las Rozas, Madrid, España.  
 Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19  
[www.kyoceradocumentsolutions.es](http://www.kyoceradocumentsolutions.es), [info@des.kyocera.com](mailto:info@des.kyocera.com)

\* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.