

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7052ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE
A COLORI A3

LA FORZA DEL
COLORE



Il nuovo sistema TASKalfa7052ci è la scelta ideale per soddisfare le esigenze documentali di gruppi di lavoro e di ambienti di piccola produzione. Le prestazioni globali del sistema, con una capacità di gestione della carta fino a 7.650 fogli, soddisferanno le vostre aspettative. Anche la qualità di stampa vi sorprenderà, supporta, infatti, la risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi, producendo stampe nitide e con dettagli precisi, anche ad alta velocità. Il nuovo toner amplia la gamma dei colori, producendo tinte vivide e ricche di contrasti. Inoltre, il nuovo e intuitivo pannello a sfioramento da 9 pollici faciliterà l'accesso e l'utilizzo di tutte le funzioni.

- > Fino a 70 ppm A4 in B/N, fino a 65 ppm A4 a colori
- > Elevata qualità dell'immagine grazie alla tecnologia colore avanzata
- > Risoluzione stampa 1.200 x 1.200 dpi, profondità 2 bit (equivalente a 4.800 x 1.200 dpi)
- > RAM 4,5 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB
- > I componenti a lunga durata riducono i rifiuti informatici e garantiscono efficienza e affidabilità
- > Accessori opzionali per la gestione del documento, incluso piegatura opuscoli e tripla
- > Controller Fiery (opzionale) garantisce elevata produttività e un miglior output a colori

 **KYOCERA**
Document Solutions



TASKalfa 7052ci utilizza componenti a lunga durata per garantire efficienza, affidabilità e soddisfare le richieste per la produzione di elevati carichi di lavoro. Questo sistema multifunzione assicura produttività, risparmio dei costi di gestione e preservazione ambientale.

TASKalfa 7052ci

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia

KYOCERA laser a colori, piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto): Fino a 65/32 ppm A4/A3 a colori, fino a 70/35 ppm A4/A3 in b/n

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi, profondità 2 bit, per una qualità di stampa equivalente a 4.800 dpi x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione

Circa 44 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina: Circa 5,4 secondi o inferiore b/n, 6,2 secondi o inferiore a colori

Processore: Freescale QorIQ T1042 Quad Core 1.2 GHz

Memoria: RAM 4,5 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per schede SD, SDHC opzionali, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): unità principale

750 x 822 x 1.234 mm (Alimentatore di originali e pannello operatore inclusi)

Peso: Unità principale circa 182 kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Stampa: 1.360 W (a colori), 1.310 W (b/n)

Modalità pronto: 120W

Modalità a riposo: 1 W o inferiore

Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296)

Stampa: 53,5 dB(A) LpA (a colori), 53,6 dB(A) LpA (b/n)

Modalità pronto: 35,9 dB(A) LpA

Certificazioni: GS, TÜV, CE; Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli con spessore max di 0,11 mm. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: By-pass multiuso: 150 fogli, 60-300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A6R-305 x 457 mm, banner max. 305 x 1.220 mm; cassette alta capacità 2 x 1.500 fogli, 60-256 g/m², A4, B5; cassette universali 2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-305 x 457 mm, inclusi formati carta personalizzati

Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.650 fogli A4

Alimentatore di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli; 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro); A6R-Banner fino a 2.200 mm

Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R - 305 x 457 mm, 60 - 256 g/m²

Capacità di uscita carta: Vassoio separatore lavori standard 70 fogli, copy tray (D) opzionale: vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli; massima capacità uscita carta con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

Supporto stampa mobile: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1 - 9.999

Zoom: 25-400 % con incrementi dell'1 %

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione salta pagina bianca.

Modo esposizione: Automatico, manuale: 16 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, rete TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro) 220 immagini al minuto

Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Formato massimo di scansione: A3, banner fino a 2.200 mm

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A PDF ricercabile (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU -T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

Formato massimo originale: A3, banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System

CONSUMABILI

Durata media toner in modalità continua con copertura del 5% pagina A4

Toner-Kit TK-8725K: Toner nero per 70.000 pagine

Toner-Kit TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y:

Toner ciano, magenta, giallo per 30.000 pagine

WT-861 Vaschetta di recupero toner: 150.000 fogli (copertura 5% Colore: b/n = 6:4)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per BF-730

SH-12 per DF-7110

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Printing System 16: Controller Fiery

Kit Interfaccia Printing System 15: Scheda per configurazione per Controller Fiery

Gestione carta

PF-730(B) Cassetti carta

2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R - 305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Cassetti carta alta capacità

2 x 1.500 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, letter

PF-7130 Cassetto carta

500 fogli, 60-256 g/m², A5R - 305 x 457 mm

PF-7120 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità:

3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5

DF-7110 Finisher per documenti

Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d'installazione con BF-730); max. 60-300 g/m²; max. B5R-305 x 457 mm; Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-300 g/m²; A6R-305 x 457 mm; Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60-300 g/m²; A6R-A4; Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-305 x 457 mm

PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)

2-fori/4-fori/tipo svedese 60-300 g/m², A5R-A3

MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-7110

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-7110

Piegatura a metà: 60-256 g/m², A3, B4, A4R; Opuscolo: max.

16 fogli (64 pagine, 60-90 g/m²); Piegatura senza pinzatura:

max. 5 fogli (60-90 g/m²); Piegatura tripla: 60-105 g/m²,

A4R; Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²), 3 fogli

(91-105 g/m²)

Copy tray (D): vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli

Banner Guide (A)

Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

Sicurezza

Data security kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con

livello di sicurezza EAL3

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)

Keyboardholder 10: supporto tastiera

UG-33 AC: Supporto ThinPrint

UG-34 AC: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete Wireless



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italia

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179604

www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

 **KYOCERA**
Document Solutions