



> PRINT

ECOSYS P4040DN

A3 MONOCHROME PRINTER

FLEXIBELE EN ECONOMISCHE TEAMSPELER.



Een productieve oplossing voor werkgroepen die veel verschillende uitvoerformaten nodig hebben, van A6 tot A3. Deze snelle en compacte printer biedt een uitbreidbare papiercapaciteit tot 6 papierladen voor flexibele mediaondersteuning. Deze teamspeler weet bovendien exact hoe indruk te maken met omvangrijke beveiliging en ECOSYS long-life technologie die zorgt voor uitzonderlijk lage kosten per pagina en minder afval.

- > Tot 40/22 pagina's per minuut op A4/A3 met een resolutie van 1.200 dpi
- > Alfa-numeriek toetsenbord voor eenvoudig invoer van het wachtwoord (Private Print)
- > Dubbelzijdig en N-up printen vermindert het papierverbruik
- > Standaard invoercapaciteit van 600 vel en uitvoercapaciteit van 500 vel
- > Ondersteuning voor mobiel afdrucken incl. AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Laag energieverbruik en stille modus
- > Long-life drum en developer voor 500.000 pagina's A4
- > Uitzonderlijk lage afdrukkosten in zijn klasse



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrukken, N-up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA multifunctionals vanaf elke Windows[®]-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ECOSYS P4040DN ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS Laser

Bedieningspaneel: 5-regelig verlicht LCD scherm met alfanumerieke toetsenbord

Printsnelheid: tot 40/22 pagina's per minuut in A4/A3 stille modus tot 18/9 pagina's per minuut A4/A3

Resolutie: 1.200 dpi

Afdrukvolume: maximaal 150.000 pagina's per maand
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume: 10.000 pagina's (60 maanden)

Opwarmtijd: circa 18 seconden na inschakeling

Tijd tot eerste pagina: circa 7,5 seconden

Afmetingen (B x D x H): 469 x 410 x 320 mm

Gewicht: circa 20 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Printen: 586 W
Stand-by: 14 W
Slaapstand: 1,5 W

Geluid (geluidsniveau: ISO 7779/ISO 9296):

Printen: 50,4 dB(A) LpA
Stand-by: 30 dB(A) LpA
Slaapstand: 49,6 dB(A) LpA
Power-Saving (ECOpower): onmeetbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieुरichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionale lade; 60–220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom (70 x 148 mm tot 297 x 450 mm)
500 vel universeel papiercassette, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Custom (105 x 148 mm tot 297 x 432 mm)

maximale invoercapaciteit inclusief opties: 2.600 vel

Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken: A3–A5R, 60–120 g/m²

Uitvoercapaciteit: 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier" en optioneel 250 vel bedrukte zijde boven met PT-4100

CONTROLLER

CPU: PowerPC 465 / 750 MHz

Geheugen: 256 MB RAM, maximaal 1.280 MB RAM

Standaard interfaces: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), slot voor optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor optionele SD/SDHC-Card

Besturingstaal: PRESCRIBE IIe

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.5 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes voor PCL/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede support van twee-dimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Beveiligingsfuncties: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscntrole via 100 geïntegreerde afdeling codes, Data Security Kit (E) beschermt gegevens op de optionele SSD (HDD)

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS and Android, AirPrint, Mopria

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752

TK-7300 tonerkit: microfijne toner voor 15.000 pagina's A4 starttoner voor 7.500 pagina's A4

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

PROFIELEN GEBASEERD OP PROGRAMMA'S

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrufprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

OPTIES

PF-4100 papiercassette (maximaal 4 stuks)

maximaal 500 vel; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Custom (140 x 210 mm tot 297 x 432 mm)

PT-4100 papierlade: uitvoerlade voor 250 vel, bedrukte zijde boven

Geheugenuupgrade: MDDR2: 512 MB, 1.024 MB

HD-6 SSD harde schijf: 32 GB voor eenvoudig document management

HD-7 SSD harde schijf: 128 GB voor eenvoudig document management

Data security kit (E): met beveiligingsniveau EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

UG-33: ondersteuning ThinPrint

Optionele interfaces:

IB-32 Parallel: IEEE 1284 parallel interface kit

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drums en developers een garantie van 3 jaar of maximaal 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 5 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS P4040dn editie 06/2015 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn

UW KYOCERA PARTNER