



> DRUKOWANIE

ECOSYS P2135dn

MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A4

WYSOKOWYDAJNA DRUKARKA NABIURKOWA



Szybka i niezawodna. Drukarka Kyocera P2135dn posiada kartę sieciową w standardzie. Kontroler drukarki został skonfigurowany tak, aby sprostać wysokowydajnym zadaniom. Dla ułatwienia pracy, drukarka P2135dn została wyposażona w łatwy do opanowania panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Dzięki trwałym komponentom oraz bębnowi ceramicznemu, drukarka ECOSYS P2135dn jest w stanie sprostać dużym nakładom pracy, co czyni ją idealnym narzędziem do pracy biurowej.

- > 35 stron A4 na minutę
- > Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- > Podajniki papieru na 800 arkuszy (z opcjami)
- > PowerPC 440F5 / 500 MHz, oraz do 1,280 MB RAM
- > Gniazdo USB oraz karta sieciowa w standardzie
- > Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
- > Niskie całkowite koszty drukowanie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji, oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows®, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

ECOSYS P2135dn

OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Szybkość drukowania: 35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi

Obciążalność: Max. 50,000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: Ok. 16.5 sekund

Czas wydruku 1-szej strony: Ok. 8 sekund

Wymiary (szer x głęb x wys): 375 mm x 393 mm x 267 mm

Waga: Ok. 12 kg

Zasilanie: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Pobór mocy

Drukowanie: 499 W

Stand-by: 11 W

Uśpienie: 2.5 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296)

Drukowanie w pełnej szybkości: 53.5 dB(A) LpA

Drukowanie w połowie szybkości: 50.2 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE

Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa: 50-kartkowy, wielofunkcyjny podajnik; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom (70 x 148 – 215.9 x 356 mm)

250-kartkowa, uniwersalna kaseta na papier, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Custom (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm)

Maksymalna pojemność: 800 arkuszy A4 (z opcjami)

Duplex: Duplex w standardzie 60 – 105 g/m²

Pojemność wyjściowa: 250 kartek nadrukiem do dołu

KONTROLER

Procesor: PPC 465 / 500 MHz

Pamięć: 256 MB RAM + ECOMemory + 1,024 MB in 1 DDR2 SDRAM DIMM slot max. 1,280 MB

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100 Base TX / 1000 Base-T, eKUIO interface slot, SD card interfejs slot, USB 2.0 Host interfejs dedykowany pod USB Flash.

Język sterujący: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5e, XL) incl. PjL, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) z automatycznym przełączeniem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, slot na dodatkową kartę sieciową, PDF Direct Print, XPS

Systemy operacyjne: Wszystkie obecne systemy Windows, Mac OS X Version 10.5 or higher

Czcionki: 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Opcje drukowania: AirPrint, IPP printing, Email printing, Secure printing via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-170: Toner na 7,200 stron A4 zgodnie z normą ISO / IEC 19752

Wydajność tonera startowego 2,300 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

STATUS MONITOR ORAZ COMMAND CENTRE

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Centre w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panela operatora).

OPCJE

PF-100 Podajnik papieru (max. 2 szt.): Max. 250 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)

CB-130 Szafka

Pamięć

DDR2-SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1 GB)

MDDR2-256: 256 MB

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1,024 MB

Opcjonalne interfejsy:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT(RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b / g / n)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 100.000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

