



> DRUKOWANIE

ECOSYS P2135dn

MONOCHROMATYCZNA
DRUKARKA A4

WYDAJNA NIEZAWODNA DRUKARKA A4



KYOCERA ECOSYS P2135dn to solidne, niezawodne i bardzo ekonomiczne urządzenie, które gwarantuje długie, bezproblemowe cykle wydruku. Drukarka wyposażona została w tryb cichej pracy oraz panel sterowania LCD. Funkcja połączenia sieciowego oraz wysokie standardy bezpieczeństwa chronią dokumenty w trakcie całego procesu drukowania. Urządzenie drukuje z prędkością do 35 stron na minutę, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie nawet z większymi zadaniami.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
- > Funkcja drukowania dwustronnego w standardzie
- > Maksymalna pojemność papieru wynosząca 800 arkuszy
- > PowerPC 440F5 / 500 MHz oraz do 1280 MB pamięci RAM
- > USB oraz karta sieciowa w standardzie
- > Bęben ceramiczny na 100 000 wydruków
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, mono laser

Prędkość drukowania: 35 stron A4 na minutę

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi

Wydajność: 50 000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 16,5 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 8 sekund

Wymiary (szer x gł x wys): 375 mm x 393 mm x 267 mm

Waga: Ok. 12 kg

Napięcie zasilania: 220/240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 499 W

Tryb gotowości: 11 W

Tryb uśpienia: 2,5 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie w pełnej szybkości: 53,5 dB(A) LpA

Drukowanie w połowie szybkości: 50,2 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, inne w zakresie 70 x 148 – 215,9 x 356 mm; uniwersalna kasetka na papier na 250 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, inne w zakresie 105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 800 arkuszy A4

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne w standardzie 60 – 105 g/m²

Pojemność wyjściowa: 250 kartek wydrukiem do dołu

DRUKOWANIE

Procesor: PPC 465 / 500 MHz

Pamięć: 256 MB RAM + ECOMemory + 1024 MB W 1 DDR2 SDRAM DIMM slot maks. 1280 MB

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100 Base TX/1000 Base-T, slot interfejsu KUIO, gniazdo karty SD, USB 2.0 Host interfejs dedykowany pod USB Flash

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (5e, XL) w tym P.J.L., KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) z automatycznym przełączeniem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, slot na dodatkową kartę sieciową, PDF Direct Print, XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa

Czcionki: 80 czcionek outline dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Dodatkowe możliwości drukowania: AirPrint, druk IPP, druk e-mail, bezpieczny wydruk przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL

EKSPLOATACJA

TK-170: Toner czarny o wydajności 7200 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o wydajności 2300 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

STATUS MONITOR ORAZ COMMAND CENTRE

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panelu operatora).

OPCJE

PF-100 Podajnik papieru (maks. 2 szt.): Maks. 250 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm

CB-130 Szafka

Pamięć: DDR2-SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1 GB)

MDDR2-256: 256 MB

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1024 MB

Opcjonalne interfejsy:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT(RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

