



> Drukowanie

ECOSYS P6026cdn

DRUKARKA KOLOROWA
FORMATU A4

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO BIURA



ECOSYS P6026cdn zapewnia profesjonalne wydruki kolorowe dla każdego biura. Spełnia wymagania wymagających użytkowników. Kompaktowy rozmiar urządzenia pozwoli zaoszczędzić przestrzeń biurową. Trwałe komponenty oraz wbudowany bęben ceramiczny pozwalają obniżyć całkowite koszty drukowania. ECOSYS P6026cdn posiada niską emisję hałasu, oraz niski pobór prądu. Kyocera dbając o jak największą ergonomię pracy, wyposażyła drukarkę ECOSYS P6026cdn w automatyczny duplex, oraz kartę sieciową w standardzie.

- > 26 stron A4 na minutę w kolorze i czerni
- > Rozdzielczość do 9600 dpi dzięki technologii multibit
- > Automatyczny druk dwustronny w standardzie
- > Bez hałasu w trybie uśpienia
- > Aż do 5 źródeł podawania papieru
- > Bezpośrednie drukowanie z gniazda USB
- > Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
- > Wyjątkowo niskie koszty drukowania w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIc

Prescribe IIc jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows®, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, kolorowa

Wyświetlacz panelu użytkownika: podświetlany 2-liniowy LCD

Szybkość drukowania: 26 stron A4 na minutę w kolorze i czerni

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi

Technologia Multi-bit pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9,600 x 600 dpi

Obciążalność: 65.000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: ok. 29 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 9 sekundy w czerni ok. 10,5 sekund w kolorze

Zarządzanie użytkownikami: 100 kodów departmentowych

Wymiary (szer x głęb. x wys.): 390 mm x 523 mm x 397 mm

Waga: ok. 30.2 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 428 W

Tryb gotowości: 58 W

Tryb uśpienia: 7 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie w kolorze: 50 dB(A) LpA

Tryb gotowości: niemierzalnie niski

Certyfikaty: GS, TÜV, CE

Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, użytkownika (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) podajnik papieru na 500 arkuszy; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm). Maks. ilość papieru (z opcjami): 2 050 arkuszy

STATUS MONITOR I COMMAND CENTER RX

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panela operatora).

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji, komputer nie jest wymagany.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacji - profil drukowania, zarówno predefiniowany, jak i użytkownika. Pozwala to na ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony duplex i druk czarno - biały, dla danego użytkownika lub aplikacji, co pozwala zredukować zużycie papieru i tonera.

Moduł duplexu: drukowanie dwustronne: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność tacy odbiorczej: 250 arkuszy nadrukiem do dołu

KONTROLER

Procesor: Power PC 4655/667MHz

Pamięć: Standard: 512 MB RAM, maks. 1,536 MB RAM

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD

Gniazdo na opcjonalną kartę CompactFlash

Język sterujący: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, z automatycznym przełącznikiem emulacji

Sterowniki: Wszystkie powszechnie systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX oraz inne żądanie systemy operacyjne

Czcionki: 93 czcionki krawędziowe PCL/PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Opcje drukowania: AirPrint, IPP printing, Email printing, Secure printing via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Toner TK-590C, TK-590M, TK-590Y: cyan, magenta, yellow o wydajności 5000 stron A4

Toner startowy: cyan, magenta, yellow o wydajności 2500 stron A4

Toner TK-590K: toner czarny o wydajności 7000 stron A4

Toner startowy: toner czarny o wydajności 3500 stron A4

OPCJE

PF-520 podajnik papieru: 500 arkuszy; 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-530 podajnik papieru: 500 sheets; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-520 szafka: drewniana podstawa pod drukarkę. Wymiary 38.5 cm x 50 cm x 58 cm (szer. x głęb. x wys.)

Rozszerzenie pamięci: MDDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 dysk twardy SSD: 32 GB

HD-7 dysk twardy SSD: 128 GB

UG-33: ThinPrint support

Opcjonalne interfejsy:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

DOSTĘPNE WARIANTY

ECOSYS P6026cdn/KL3: ECOSYS P6026cdn z rozszerzoną gwarancją

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 200.000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

