


## NIEZAWODNOŚĆ WYDAJNOŚĆ OSZCZĘDNOŚĆ

Drukarka KYOCERA FS-4100DN wpasuje się doskonale w każde środowisko sieciowe. Urządzenie wyposażone zostało w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w postaci ochrony dysku twardego, uwierzytelniania za pomocą karty oraz wydruku prywatnego. Istnieje możliwość rozbudowania drukarki o dodatkowe podajniki papieru. Duża prędkość drukowania wynosząca 45 stron A4 na minutę oraz trwałe i wydajne komponenty przynoszą wielowymiarowe korzyści dla każdego.

- Drukowanie z prędkością 45 stron A4 na minutę
- Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
- Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
- Drukowanie w formacie A6 bezpośrednio z kasety na papier
- Podajnik na 500 arkuszy oraz taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
- Alfnumeryczna klawiatura
- Wygodne i łatwe drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Możliwość rozbudowy o bezprzewodową kartę sieciową
- Bardzo niskie koszty eksploatacji



Możliwość rozbudowy o podajnik papieru na 2000 arkuszy.



Możliwość drukowania bezpośrednio z kasety w formatach A4 - A6.



# FS-4100DN

Monochromatyczna drukarka laserowa A4



ECOSYS oznacza ECOnomię, ECOlogię, ECOnomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

## PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

## KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

## Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

## Koszty eksploatacji

Zastosowanie w urządzeniach KYOCERA technologii ECOSYS oraz rozdzielności bębna i tonera umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, mono laser  
**Wyświetlacz:** 5-lineowy LCD z klawiaturą alfanumeryczną  
**Prędkość drukowania:** 45 stron A4 na minutę  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi  
**Wydajność:** 200 000 stron miesięcznie  
**Czas nagrzewania:** Ok. 15 sekund  
**Czas wydruku pierwszej strony:** Ok. 9 sekund  
**Wymiary (szer x gł x wys):** 380 mm x 416 mm x 320 mm  
**Waga:** Ok. 14,6 kg  
**Napięcie zasilania:** 220/240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii:**  
Drukowanie: 618 W  
Tryb gotowości: 13,3 W  
Tryb uśpienia (ECOpower): 1,6 W  
**Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):**  
Drukowanie: 53,6 dB(A)  
Tryb czuwania: 27,8 dB(A)  
**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

### Pojemność wejściowa:

Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 500 arkuszy; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 2600 arkuszy

### Moduł duplexu:

Drukowanie dwustronne A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m<sup>2</sup>

**Pojemność wyjściowa:** 500 arkuszy wydrukiem do dołu

## DRUKOWANIE

**Procesor:** PowerPC 465 / 750 MHz  
**Pamięć:** 256 MB RAM, maks. 1280 MB RAM  
**Interfejsy:**  
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk twardy, gniazdo na opcjonalne karty SD/SDHC  
**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIe  
**Emulacje:**  
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełącznikiem emulacji  
**Obsługiwane systemy operacyjne:**  
Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb  
**Czcionki:**  
93 czcionek outline PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)  
**Zintegrowany system zliczania wydruków:** 100 kodów departamentowych

## EKSPLOATACJA

**TK-3110:** Toner czarny o wydajności 15 500 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o wydajności 8000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

## OPCJE

**PF-320 Podajnik papieru (maks. 4 szt.):** Maks. 500 arkuszy; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm  
**PF-315 + Podajnik papieru i PB-325 Baza pod drukarkę:** Maks. 2000 arkuszy; 60–220 g/m<sup>2</sup>, nie łącząc z PF-320  
**CB-360 Szafka:** Drewniana podstawa pod drukarkę  
**PT-320 Taca odbiorcza:** 250-arkuszy wydrukiem do góry  
**Rozszerzenie pamięci:**  
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1024 MB  
**SD/SDHC-Karty:**  
1 gniazdo (do 32 GB) na magazynowanie dokumentów w tym funkcja "poufnego drukowania"  
**HD-6 SSD Dysk twardy:** 32 GB  
**Data Security Kit (E)**  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**  
Czytnik kart USB z zestawem Card Authentication Kit (B)  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)  
**IB-32:** Paralel IEEE1284 interfejs

## GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bębna na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

**KYO LIFE** Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.  
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00  
faks: +48 22 831 70 43  
www.arcus.pl  
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

\* Wymaga rozszerzenia pamięci



Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie.

**KYOCERA**  
Document Solutions