

## NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ I NAJWIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ W JEDNEJ DRUKARCE

Doskonałe rozwiązanie dla grup roboczych. Laserowa drukarka firmy Kyocera to urządzenie wyprodukowane w technologii ECOSYS. Zapewnia drukowanie dwustronne w standardzie oraz wysoką wydajność. Główną zaletą FS-2000D są bardzo niskie koszty eksploatacji, co stawia ją na pierwszym miejscu pod tym względem w swojej klasie. Dodatkowo jest cicha podczas pracy i nowocześnie zaprojektowana, aby lepiej dopasować się do każdego biura.

- Drukowanie 30 stron A4 na minutę z rozdzielczością 1200 dpi
- Najniższe koszty druku za jedną stronę w swojej klasie
- Podajnik na 500 arkuszy w standardzie
- 64 MB pamięci w standardzie
- Automatyczny dupleks

Możliwość rozbudowy drukarki o dodatkowy podajnik papieru na łączną sumę 1100 arkuszy o różnym formacie i gramaturze.



Umieszczony po prawej stronie od odbiornika papieru panel sterowania jest czytelny i ułatwia obsługę drukarki.



# FS-2000D

MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4

**ECOSYS** Technologia ECOSYS jest oparta na bardzo wytrzymałych komponentach. Bęben drukarki FS-2000D został zaprojektowany tak, aby móc wydrukować do 300 000 stron. Dzięki technologii ECOSYS wymianie podlega jedynie toner, co sprawia, że koszty eksploatacji drukarki są bardzo niskie. FS-2000D ma najniższe koszty wydruku w swojej klasie. Poza tym drukarki Kyocera są przyjazne środowisku.

## DYSK TWARDY I KARTY COMPACTFLASH

Karty CompactFlash dają do dyspozycji dodatkowe miejsce do przechowywania czcionek, logo, formularzy jak i makr API i PRESCRIBE. Opcjonalny dysk twardy oferuje jeszcze więcej funkcji do zarządzania dokumentem. Na dysku twardym można przechowywać zadania do drukowania, a drukowane wcześniej zadania drukować ponownie z panelu sterowania. Montaż dysku twardego umożliwia: utajnianie wydruku poprzez użycie 4 cyfrowego PINu (Private Print), funkcję Quick Copy (wydruk jednej kopii i późniejsze dodrukowanie dowolnej ilości kopii), Proof and Hold (sprawdzenie pierwszej strony przed zatwierdzeniem drukowania).

## PRESCRIBE II

Prescribe II jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony, we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym (np. DOS). Formularze mogą zostać na stałe zapisane w drukarce i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładuje ruch w sieci komputerowej.

## KOSZTY EKSPLOATACJI

Kyocera zadbała także o to co najważniejsze w drukarkach, czyli niskie koszty eksploatacji. Jako lider w tej dziedzinie na rynku zapewnia swoim urządzeniom maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie użytkownikowi jak największych zysków z eksploatacji drukarek Kyocera. Jest to możliwe dzięki technologii ECOSYS oraz technologii rozdzielania bębna od tonera, a także bardzo wytrzymałym komponentom.

## OGÓLNE

**Technologia:** Laserowa, Kyocera Mita ECOSYS  
**Szybkość drukowania:** 30 stron A4 na minutę  
15,5 stron A4 na minutę przy zadruku dwustronnym  
**Czas wydruku pierwszej strony:** Mniej niż 9 sekund  
**Rozdzielczość:** 1200 dpi przy pełnej prędkości  
**Obciążalność:** Do 150,000 stron  
**Poziom hałas:** (ISO 7779) Drukowanie: 50 dB(A)  
Czuwanie: 29 dB(A)  
Tryb oszczędzania energii (power-saving): niemierny  
**Pobór mocy:** Drukowanie: 400 W  
Czuwanie: 9 W  
Uśpienie (ECOpower): 4,4 W  
**Zasilanie:** AC 220 – 240V, 50/60Hz  
**Wymiary:** (szer. x głęb. x dł.) 382 x 394 x 285 mm  
**Waga:** 15,8 kg  
**Certyfikaty:** GS/TÜV/CE  
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

## OBŚLUGA PAPIERU

**Pojemność wejściowa:** uniwersalna kaseta na 500 kartek, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm); wielofunkcyjny podajnik na 100 kartek, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany (70 x 148 mm – 216 x 356 mm),  
**Pojemność tacy odbiorczej:** 250 kartek nadrukami do dołu z czujnikiem przepełnienia  
**Dupleks:** automatyczne drukowanie dwustronne 60-120 g/m<sup>2</sup>

## INTERFEJS

**Interfejs standardowy:** Szybki dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 (pełna szybkość), USB-Host (gniazdo PenDrive)  
KUIO standardowe gniazdo na dodatkowy interfejs.  
**Interfejs MIC:** Umożliwia jednoczesną transmisję danych za pomocą nawet dwóch interfejsów; każdemu z interfejsów jest przypisana niezależna drukarka wirtualna.

## KONTROLER

**Pamięć:** 64 MB w standardzie z opcją rozszerzenia do 576 MB  
**Procesor:** PowerPC 440 / 400 MHz  
**Emulacje:** PCL6, PCL5e, P/L, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Printing  
**Język sterujący:** Prescribe IIe  
**Czcionki:** 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)  
**Funkcje drukowania:** Automatyczny druk dwustronny, Accounting, PDF Direct Print, eMPS, USB-Host

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

**Toner TK-310:** Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 12 000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752),

## OPCJE

### Opcjonalna pamięć

Pamięć drukarki: 64, 128, 256, 512 MB DDR  
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze, czcionki, logo, makra  
Twarde dyski: microdrive do 4 GB dysk twardy (formularze czcionki, +eMPS)

### Opcje dodawania i obsługi papieru

**Podajnik papieru PF-310:** uniwersalna kaseta na 500 kartek, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);

**Szafka CB-310:** podstawa pod drukarkę z miejscem na materiały eksploatacyjne (papier, toner)

### Opcjonalne interfejsy

**PrintServer IB-21E/IB-30:** 10Base-T/100Base-TX

**SB-110FX Fast FiberLink:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic

**SB-50:** 10Base-FL, Fiberlink

**SB-60:** TokenRing STP/UTP

**SB-70:** Bezprzewodowa sieć lokalna – IEEE 802.11b

**SB-80:** Drugi port równoległy – IEEE 1284

**SB-140:** 10Base-2/10Base-T/100Base-TX,

**IB-11:** Port szeregowy RS-232C (max. 115.2kbps)

## GWARANCJA

Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnią lub 300,000 stron trwałość bębna (zależnie od tego który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że drukarka będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.

**KYO LIFE**

Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat.



Wybierz odpowiednią opcję dostosowaną do Twoich potrzeb:



Podajnik papieru (PF-310)

Zdjęcie pokazuje urządzenie z opcjonalnymi rozszerzeniami

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



Arcus S.A.  
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa  
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043  
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167  
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 500 tys. zł.

FS-2000D – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów. Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygotowania. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

