

NAJTAŃSZE DRUKOWANIE W SIECI

Drukarka FS-3900DN posiada w standardzie kartę sieciową oraz możliwość drukowania dwustronnego. Dodatkowo Kyocera Mita w standardowym wyposażeniu pozwala administratorom rozliczać koszty druku po użytkownikach, zliczając indywidualne liczniki wydrukowanych stron nawet do 100 zdefiniowanych użytkowników. FS-3900 DN to idealne i najtańsze rozwiązanie dla grup roboczych.

- Drukowanie 35 stron A4 na minutę z rozdzielczością 1200 dpi
- Najniższe koszty druku za jedną stronę w swojej klasie
- Podajnik na 500 arkuszy w standardzie
- 64 MB pamięci w standardzie
- Automatyczny dupleks



Dla podwyższenia produktywności można zainstalować do 3 dodatkowych podajników po 500 arkuszy A4.

Zdalna konfiguracja urządzeń, monitorowanie ich stanu, ostrzeżenie alertami oraz graficzna wizualizacja aktualnego stanu urządzenia.



FS-3900DN

MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4



Technologia ECOSYS jest oparta na bardzo wytrzymałych komponentach. Bęben drukarki FS-3900DN został zaprojektowany tak, aby móc wydrukować do 300 000 stron. Dzięki technologii ECOSYS wymianie podlega jedynie toner, co sprawia, że koszty eksploatacji drukarki są bardzo niskie. FS-3900DN ma najniższe koszty wydruku w swojej klasie. Poza tym drukarka Kyocera są przyjazne środowisku.

DYSK TWARDE I KARTY COMPACTFLASH

Karty CompactFlash dają do dyspozycji dodatkowe miejsce do przechowywania czcionek, logo, formularzy jak i makr API i PRESCRIBE. Opcjonalny dysk twardy oferuje jeszcze więcej funkcji do zarządzania dokumentem. Na dysku twardym można przechowywać zadania do drukowania, a drukowane wcześniej zadania drukować ponownie z panelu sterowania. Montaż dysku twardego umożliwia: utajnianie wydruku poprzez użycie 4 cyfrowego PINu (Private Print), funkcję Quick Copy (wydruk jednej kopii i późniejsze dodrukowanie dowolnej ilości kopii), Proof and Hold (sprawdzenie pierwszej strony przed zatwierdzeniem drukowania).

PRESCRIBE II

Prescribe II jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony, we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym (np. DOS). Formularze mogą zostać na stałe zapisane w drukarce i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładuje ruch w sieci komputerowej.

KOSZTY EKSPLOATACJI

Kyocera zadbała także o to co najważniejsze w drukarkach, czyli niskie koszty eksploatacji. Jako lider w tej dziedzinie na rynku zapewnia swoim urządzeniom maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie użytkownikowi jak największych zysków z eksploataowania drukarek Kyocera. Jest to możliwe dzięki technologii ECOSYS oraz technologii rozdzielania bębna od tonera, a także bardzo wytrzymałym komponentom.

OGÓLNE

Technologia: Laserowa, Kyocera ECOSYS
Szybkość drukowania: 35 stron A4 na minutę
25 stron A4 na minutę przy zadruku dwustronnym
Czas wydruku pierwszej strony: Mniej niż 10,5 sekund
Czas wygrzewania: 15 sekund
Rozdzielczość: 1200 dpi
Obciążalność: Do 200,000 stron
Poziom hałasu: (ISO 7779) Drukowanie: 52 dB(A)
Czuwanie: 30 dB(A)
Tryb oszczędzania energii (power-saving): niemiernie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 475 W
Czuwanie: 10 W
Uśpienie (ECoPower): 4,9 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary: (szer. x głęb. x dł.) 382 x 394 x 320 mm
Waga: 16,7 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa: uniwersalna kaseta na 500 kartek, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Wielofunkcyjny podajnik na 100 kartek, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, definiowany (70 x 148 mm – 216 x 356 mm);
Pojemność tacy odbiorczej: 500 kartek nadrukiem do dotu z czujnikiem przepełnienia odbiorczej
Dupleks: automatyczne drukowanie dwustronne 60-120 g/m²

INTERFEJS

Interfejs standardowy: Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Szybkie równoległe IEEE 1284, USB 2.0 Full Speed, KUIO, USB-Host (gniazdo PenDrive)
Interfejs MIC: Umożliwia jednoczesną transmisję danych za pomocą nawet dwóch interfejsów; każdemu z interfejsów jest przypisana niezależna drukarka wirtualna.

KONTROLER

Pamięć: 64 MB w standardzie z opcją rozszerzenia do 576 MB
Procesor: PowerPC 440 / 400 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5e, P/L, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Printing
Język sterujący: Prescribe IIe
Czcionki: 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)
Funkcje drukowania: Automatyczny druk dwustronny, Accounting, PDF Direct Print, eMPS, USB-Host

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-310: Drobnociarnisty, jednoskładnikowy toner na 12 000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752),
Toner TK-320: Drobnociarnisty, jednoskładnikowy toner na 15 000 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752),

OPCJE

Opcjonalna pamięć

Pamięć drukarki: 64, 128, 256, 512 MB DDR w każdym wolnym gnieździe
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze, czcionki, logo, makra
Twarde dyski: microdrive do 4 GB dysk twardy (formularze czcionki, +eMPS)

Opcje dodawania i obsługi papieru

Podajnik papieru PF-430: uniwersalna kaseta na 500 kartek, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Podajnik kopert EF-310: 70 standardowych kopert/100 lotniczych

Podajnik PF-315: 2000 kartek 60-200 g/m² (wymaga PB-315)

Taca odbioru PT-310: Dodatkowa taca odbioru drukiem w górę na 250 arkuszy

Podstawa PB-315: Podstawa pod drukarkę do użycia z PF-315

Szafka CB-310: podstawa pod drukarkę z miejscem na materiały eksploatacyjne (papier, toner)

Opcjonalne interfejsy

PrintServer IB-23: 10Base-T/100Base-TX

SB-110/IC-109: 10Base-T/100Base-TX

SB-110FX: Fast FiberLink 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic

SB-110FX Fast FiberLink: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic

SB-50: 10Base-FL, Fiberlink

SB-60: TokenRing STP/UTP

SB-70: Bezprowadowa sieć lokalna – IEEE 802.11b

SB-80: Drugi port równoległy – IEEE 1284

SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

IB-11: Port szeregowy RS-232C (max. 115.2kbps)

GWARANCJA

Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnią lub 300,000 stron trwałość bębna (zależnie od tego który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że drukarka będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat.



Wybierz odpowiednią opcję dostosowaną do Twoich potrzeb:

Podajniki papieru (PF-310)



Zdjęcie pokazuje urządzenie z opcjonalnymi rozszerzeniami

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 500 tys. zł.

FS-3900DN – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów. Producent i dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygotowania. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

