



> DRUKOWANIE

ECOSYS P6030cdn

KOLOROWA
DRUKARKA A4

SZYBKIE, SIECIOWE DRUKOWANIE W KOLORZE



Bardzo wydajna i ekonomiczna drukarka. ECOSYS P6030cdn łączy w sobie szybkość drukowania oraz wysoką jakość wydruków. Wyposażona została w standardzie w automatyczne drukowanie dwustronne oraz kartę sieciową. Dzięki wysokiemu standardowi stanowi idealne narzędzie do pracy dla dużych grup roboczych. Technologia ECOSYS oparta jest na wytrzymałych i bardzo trwałych komponentach co w rezultacie daje niskie całkowite koszty drukowania.

- > Drukowanie z prędkością 30 stron A4 na minutę w czerni i kolorze
- > Czas wydruku pierwszej strony 10 sekund w kolorze (cz/b: 8.5 sekund)
- > Rozdzielczość do 9,600 dpi dzięki technologii multibit
- > Automatyczne dwustronne drukowanie w standardzie
- > Możliwość obsługi 5 podajników papieru - aż do 2150 arkuszy
- > Bęben ceramiczny na 200 000 wydruków
- > Niskie całkowite koszty drukowania



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECOnomię, oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIC

Prescribe IIC jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows®, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

GENERAL

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Colour Laser

Wyświetlacz panelu: podświetlany 2-liniowy LCD

Szybkość drukowania: 30 stron A4 na minutę w kolorze i czerni

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
Technologia Multi-bit pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9,600 x 600 dpi

Obciążalność: 100,000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 36 sekund

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 8.5 sekund w cz/b
Ok. 10 sekund w kolorze

Zarządzanie użytkownikami: 100 kodów departmentowych

Wymiary (szer x głęb. x wys.):
345 mm x 518 mm x 480 mm

Waga: ok. 29.5 kg

Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy: Drukowanie: 529 W

Tryb gotowości: 76 W

Tryb niskiego zużycia prądu: 24 W

Tryb uśpienia: 4 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Drukowanie w kolorze: 52,5 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 34,4 dB(A) LpA

Tryb uśpienia: niemierzalnie niski

Certyfikaty: GS, TÜV, CE

Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa: 150-kartkowa taca uniwersalna; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 138 mm – 216 x 356 mm) 500-kartkowa kaseta na papier; 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Max. ilość papieru z opcjami: 2150 arkuszy

Moduł duplexu: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy nadrukiem do dołu

KONTROLER

Procesor: Power PC 465S/667MHz

Pamięć: Standard: 512 MB RAM, max. 1,536 MB RAM

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD

Gniazdo na opcjonalną kartę CompactFlash

Język sterujący: PRESCRIBE IIC

Emulacje: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, z automatycznym przełącznikiem emulacji

Sterowniki: Wszystkie powszechne systemy operacyjne Windows, Mac OS X w wersji 10.4 lub wyższej, UNIX, LINUX oraz inne żądanie systemy operacyjne

Czcionki: 93 czcionki krawędziowe PCL/PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)

Opcje drukowania: AirPrint, IPP printing, Email printing, Secure printing via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

Toner TK-560C, TK-560M, TK-560Y: cyan, magenta, yellow toner yield o wydajności 10,000 stron A4

Toner startowy: cyan, magenta, yellow toner yield o wydajności 5,000 stron A4

Toner TK-560K: czarny o wydajności 12,000 stron A4
Toner startowy: czarny o wydajności 6,000 stron A4

STATUS MONITOR I COMMAND CENTER RX

Monitor statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panela operatora).

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji, komputer nie jest wymagany.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX pozwala stworzyć bezpośrednie połączenie na poziomie aplikacji - profil drukowania, zarówno predefiniowany, jak i użytkownika. Pozwala to na ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony duplex i druk czarno - biały, dla danego użytkownika lub aplikacji, co pozwala zredukować zużycie papieru i tonera.

OPCJE

PF-500 podajnik papieru: 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-510 podajnik papieru: 500 arkuszy; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-500 Szafka: drewniana szafka.

Ok. 38.5 cm x 50 cm x 58 cm (szer x wys x gł)

Pamięć: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD dysk twardy: 32 GB

HD-7 SSD DYSK TWARDE: 128 GB

Opcjonalne interfejsy:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

DOSTĘPNE WARIANTY

ECOSYS P6030cdn/KL3: ECOSYS P6030cdn z rozszerzoną gwarancją

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 200.000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku ale mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nazwy innych marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 00-180 Warszawa
tel. +48 22 536 09 00
fax +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

