

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 406ci

RENKLİ
A4 ÇOK FONKSİYONLU

A4 RENKLİDE YÜKSEK PERFORMANS.



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

TASKalfa 406ci en iyi fonksiyonelliği, kağıt kullanımını ve mükemmel renkli doküman çıktı kalitesini talep eden iş grupları için ideal iş arkadaşıdır. Hızlı çıktı ve tarama fonksiyonlarının yanı sıra, uzun ve kesintisiz yazıcı akışı gerekliliklerine uymak için yüksek kapasiteli sonlandırma ve kağıt malzemeleri ile göz doldurmaktadır. Oldukça dayanıklı ve güvenilir olan benzersiz uzun ömürlü bileşenlerimiz arıza süresini ve atıkları minimum düzeyde azaltıp üretken doküman çıktı ortamını sağlar.

- > Dakikada 40 sayfaya kadar A4 tek/çift yüzlü renkli ve siyah beyaz baskı
- > Tek geçişli doküman işlemcisi* ile dakikada 120 adete kadar tarama
- > İlk kopya çıkış süresi: 5.8/6.9 saniye siyah beyaz ve renkli
- > Üretken sonlandırma seçenekleri ve 3.100 sayfadan 5 medya tipine* kadar farklı kağıt kasedi seçenekleri ile bireysel kağıt kullanımı
- > 1.200 dpi'a kadar mükemmel yazıcı kalitesi
- > 2 GB RAM + 320 GB HDD hafıza ve depolama
- > Güvenliğe yönelik*: Opsiyonel USB kart teknolojileri ve Data Security Kit ile kolay kimlik doğrulama
- > Uzun ömürlü parçalar eşi benzeri görülmemiş etkinlik, dayanıklılık ve daha az atık sağlar
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti

* Opsiyonel

TASKalfa 406ci

GENEL

Teknoloji: KYOCERA, Renkli Lazer, HyPAS™ Çözüm Platformu

Kontrol paneli: 17.8 cm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran birçok adımda eğilir (0 – 90 derece)

Hız: Dakikada 40 sayfaya kadar tek ve çift yüzü A4 renkli ve siyah beyaz baskı

Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi'ya varan çıktı kalitesi için Multi-bit teknolojisi (baskı), 600 x 600 dpi, 256 gri tonlama her renk için (tarama,kopya)

Aylık döngü: Maks. 150.000 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 24 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.4/6.4 sn. siyah beyaz ve renkli

İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 5.8/6.9 sn. siyah beyaz ve renkli

İşlemci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Genel hafıza: Standart 2.048 MB, 320 GB HDD

Standart arabirim: 3 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT) opsiyonel dahili print server veya faks için slot, opsiyonel SD/SDHC card için slot

Entegre iş takibi: 1.000 departman kodu

Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 550 x 507 x 612.8 mm (Doküman işlemcisi hariç)

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 48 kg (Doküman işlemcisi hariç)

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Kopya/Baskı: 752 W Düşük güç modu: 64 W

Hazır mod: 110 W Uyku modu: 1.6 W

Otomatik kapanma: 0.3 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Renkli Kopya/Baskı: 50.8 dB(A) LpA

Renkli sessiz mod: 47.2 dB(A) LpA

Hazır mod: 25.5 dB(A) LpA

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (216 mm x 1.220 mm)'ye kadar, 129–163 g/m²) 500 sayfalık üniversal kaset 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi 3.100 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE İİC

Emülasyonlar: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/ Open XPS Direct Print

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir PCL yazı tipi, 136 ölçeklendirilebilir PostScript yazı tipi, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN 8, EAN 13, EAN 128) otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

Güvenlik özellikleri: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, şifreli PDF Direkt Baskı, Özel Baskı, SSL ile güvenli baskı, POP over SSL, SMTP over SSL, entegre departman kodu ile giriş kontrolü, Data Security Kit (E) HDD üzerindeki bilgiyi korur

Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4 / Legal

Süreklilik kopyalama: 1–999

Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme

İşıklandırma modu: Manuel: 9 aşamalı

Görüntü ayarları: Metin + foto, foto, metin, harita, yazıcı çıktısı

Dijital özellikler: Otomatik Renk Modu, bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, süreklilik tarama, otomatik kaset değişimi, kopya koyuluk kontrolü, boş sayfayı atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama (SMTP over SSL), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMB'ye tarama,USB Host'a tarama, Doküman Kutusuna tarama (HDD), TWIN tarama (USB, ağ), WSD(WIA) (USB, ağ)

Tarama hızı: DP-5100: 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 40 sayfa/dakika (600 dpi, A4, s/b; 300 dpi, A4, renkli)

Tarama hızı: DP-5110: 120 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 80 sayfa/dakika (300 dpi A4, renkli)

Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama)

Maks. tarama ebadı: A4, Legal, Banner 216 mm x 1.900 mm (8.5 x 72 inç)

Orijinal tipi: Metin + foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için optimize edilmiş)

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, aranabilir PDF (opsiyon), JPEG, XPS, Open XPS

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), HDD'ye tarama, tarama önizlemesi

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: 3 sn.'den az

Tarama hızı: 2.0 sn.

Tek tuşla arama: 1.000 numara

Adres defteri: 2.000 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 200 x 100 dpi İy: 200 x 200 dpi

Süper İy: 200 x 400 dpi Ultra İy:400 x 400 dpi

600 x 600 dpi Yanm ton: 256 gri tonlama

Maks. orijinal ebadı: A4, Legal, 1.600 mm.'ye kadar banner

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Hafızaya alım: 700 sayfa veya daha fazla

Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 10 (maks. 2 adet): Super G3 Fax, network Fax

Internet Fax Kit (A): Fax System 10 için opsiyon, T.37 via SMTP/JPOP3 server

Scan Extension Kit (A): Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR)

DP-5100 Çevirmeli doküman işlemcisi; DP-5110 Tek geçişli dubleks tarama doküman işlemcisi: 75 sayfa, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), 1.900 mm.'ye kadar banner

PF-5120 Kağıt kasedi: Maks. 500 sayfa; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

PF-5130* Kağıt kasedi: Maks. 2 x 500 sayfa; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

PF-5140* Kağıt kasedi: Maks. 2.000 sayfa; 60 – 220 g/m²; A4

CB-5110L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin

Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)

CB-5110H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin

Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)

CB-5120L Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin

Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)

CB-5120H Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin

Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)

DT-5100 Doküman tepsi: USB klavyeyi veya orijinalleri yerleştirmek için

JS-5100 İş ayraç: 100 sayfalık dahili iş ayraç, 60 – 220 g/m²; A6–A4/Legal

MT-5100* 5 Rafli Posta düzenleyicisi + AK-5100 (100 sayfa):

5 raf x 100 sayfa A4, 60 – 163 g/m², ana tepsi 500 sayfa A4, 60–220 g/m²

DF-5100 Dahili doküman sonlandırıcı:

Maks. 300 sayfa A4; maks. 60 – 220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama

DF-5110* Doküman sonlandırıcı + AK-5100 (100 sayfa):

Maks. 1.000 sayfa A4; 60 – 220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama

PH-5110: DF-5110 için delme ünitesi: 2-delik/4-delik, 60 – 220 g/m²; A4

DF-5120* Doküman sonlandırıcı + AK-5100 (100 sayfa):

Ana tepsi: Maks. 3.000 sayfa A4; maks. 60 – 220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama

Delme ünitesi dahil: 2-delik/4-delik, 60 – 220 g/m², A4

Alt tepsi: Maks. 200 sayfa A4; 60–220 g/m²

* MT-5100, DF-5110, DF-5120 kullanım için AK-5100 gereklidir

** PF-5120 gereklidir

Hafıza artırımı

MM-16-128: Opsiyonel faks hafızası (128 MB)

Data Security Kit (E): Güvenlik seviyesi EAL3 ile uyumlu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Farklı doğrulama yöntemleri için destek

IC Card Reader Holder 11: USB IC Card Reader entegre etmek için

UG-33: ThinPrint desteği

UG-34: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation

Opsiyonel arabirim

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

UG-UxB: USB 2.0 (Hi-Speed) arabirim artırımı

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmektedir.

Toner-Kit TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y: 15.000 A4 sayfa ömürlü camgöbeği, macenta, sarı toner.

Toner-Kit TK-5215K: 20.000 A4 sayfa ömürlü siyah toner.

WT-5191 Waste Toner Bottle: 44.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre) s/b; renkli = 7:3)

SH-10 Zimba teli: DF-5100, DF-5110, DF-5120 için 3 x 5.000 zimba



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

*** Bahsedilen teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.