



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

SİYAH BEYAZ
A4 ÇOK FONKSİYONLU

KARŞILIĞINI VEREREK ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIR.



Bu iki cihaz ofisinizdeki anahtar oyuncular olmaya aday. Aynı anda çift taraflı dokümanı tarama dahil dakikada 40 sayfaya kadar baskı hızı, ilk çıktı süresinin kısalığı ve profesyonel tarayıcı özellikleri ile kendi iş gruplarında üretkenliği artırmaya yardım edecekler. Düşük toplam sahip olma maliyeti sayesinde cihazlar bütçenize uygun ve mantıklı bir seçim haline getirir. Bir toner kartuşundan 7.200 sayfaya kadar çıktı alınabilmesi ve iki opsiyonel kağıt kasedi, 850 sayfaya kadar kağıt kapasitesi ile toner ve kağıt özellikleri de aynı şekilde etkileyicidir. Her KYOCERA cihaz gibi oldukça güvenilir olması dilediğiniz kadar üretken kalabileceğiniz anlamına gelir.

- > Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı hızı
- > İlk kopya ve baskı çıkış süresi: 6.4 sn.
- > A6 kağıt destekleyen tek geçişli dubleks doküman işlemci
- > 1.200 dpi yazdırma kalitesi
- > Maliyet düşüren çift taraflı yazdırma için dubleks ünitesi
- > 850 sayfaya kadar kağıt kapasitesi için 2 opsiyonel kağıt kasedi
- > Az sesle kompakt tasarım
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, ilk 100.000 sayfaya kadar tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS Lazer

Kontrol paneli: 5 satır LCD ekran

Hız: Dakikada 40 sayfaya kadar A4 baskı

Çözünürlük: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Aylık döngü: Maksimum 50.000 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 17 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 6.4 sn. veya daha az

İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 6.4 sn. veya daha az

İşlemci: 800 MHz

Genel hafıza: Standart 512 MB, maks. 1.536 MB

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, opsiyonel SD/SDHC Card için slot

Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 417 x 412 x 437 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 19 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Kopya/Baskı: 661 W

Bekleme modu: 21 W

Uyku modu: 1 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Kopya/Baskı: 48.3 dB(A) LpA

Sessiz mod: 44.1 dB(A) LpA

Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm); 250 sayfalık üniversal kağıt kasedi 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 850 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60-163 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Doküman işlemcisi (tek geçişli dubleks tarama): 50 sayfalık, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (100 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

Maksimum çıktı kapasitesi: 150 sayfa yüz aşığıda dolu kağıt sensörü ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc

Emülasyonlar: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL6/KPDL 3, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13), otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4(Platen) / Legal(DP)

Sürekli kopyalama: 1-999**

Zoom: %25-400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme

İşiklandırma modu: Manuel: 9 aşamalı

Görüntü ayarları: Metin + foto, metin, foto, harita

Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, öncelikli baskı, program, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, kopya yoğunluk kontrolü

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama (SMTP), FTP'ye tarama (FTP over SSL), SMBv3'e tarama, USB Host'a tarama, TWAIN (USB, ağ), WSD (WiA) tarama (USB, ağ)

Tarama hızı: 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, tek yüzlü); 23 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, tek yüzlü), 32 sayfa/dakika (300 dpi A4, s/b, dubleks) 16 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli, dubleks)

Tarama çözünürlüğü: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (Varsayılan), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Maks. tarama ebadı: A4(Platen) / Legal(DP)

Orijinal tipi: Metin+ foto, foto, metin, ince metin/iyi satır, metin (OCR için)

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A-1, yüksek sıkıştırılmış PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Entegre adres defteri, LDAP, şifreli data gönderim, boş sayfa atlama

FAKS FONKSİYONLARI (SADECE ECOSYS M2540dn)

Uyumluluk: ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: 3 sn./den az

Tarama hızı: 2 sn./sayfa veya daha az

Adres defteri: 200 giriş

Tarama yoğunluğu: Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi, Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi

Maks. orijinal ebadı: A4, Legal

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, polling gönderim ve alım

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

Toner-Kit TK-1170: 7.200 A4 sayfa siyah toner. Başlangıç toner ömrü 3.600 A4 sayfa.

OPSIYONEL AKSAMLAR

PF-1100 Kağıt kasedi (maks. 2 adet): 250 sayfalık; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

Hafıza artırımı: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: ThinPrint desteği

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek

CB-1100: Ahşap kabin

