



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M3660idn**

SİYAH BEYAZ  
A4 ÇOK FONKSİYONLU

# EN ÜST DÜZEY ÜRETKENLİK



Dakikada 60 sayfaya kadar baskı hızına sahip olan bu güçlü MFP, en yüksek baskı hacimlerini olağanüstü düşük sayfa başı maliyetlerle karşılamak üzere tasarlanmıştır. Opsiyonel kağıt kasetleri ile kağıt kapasitesi 2.600 sayfaya kadar çıkarılabilir ve KYOCERA'nın çözüm platformu HyPAS™ sayesinde cihazlar mevcut iş akışlarınıza kolayca entegre edilebilir. Uzun ömürlü bileşenler ile bir KYOCERA baskı cihazından beklenecek üstün dayanıklılık ve verimlilik avantajlarına sahip olmanın yanı sıra; düşük baskı maliyetleri ve son düzenlemelerle uyumlu çevre dostu özelliklerden de faydalanacaksınız.

- > Dakikada 60 sayfaya kadar baskı hızı
- > Uzun ömürlü aksamlar benzersiz etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- > Tam fonksiyonelliğe sahip kompakt tasarım
- > Standart çift taraflı baskı, fotokopi, tarama ve faks fonksiyonu
- > Anasayfa ekranına sahip 7 inç tam renkli dokunmatik ekran kullanım kolaylığı sağlar
- > Düşük güç tüketimi enerji tasarrufu sağlar
- > HyPAS™ Çözüm Platformu güçlü kişiselleştirmeleri mümkün kılar
- > Tek Geçişte Dupleks tarama yapan doküman besleyici ile hızlı ve akıcı tarama
- > Opsiyonel Scan Extension Kit ile aranabilir PDF ve MS Office'e tarama
- > Son derece düşük işletme maliyeti



ECOSYS M3660idn yoğun ofis ortamlarının beklentilerini karşılamak amacıyla, etkin ve güvenilir operasyon sunan dayanıklı aksamardan oluşan yüksek hızlı bir üründür. Cihaz, minimum çevresel etkiyi garanti ederken efektif üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

## GENEL

**Teknoloji:** KYOCERA ECOSYS Lazer, Siyah & Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu

**Kontrol paneli:** 177,8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, eğilme mekanizması

**Tip:** Masaüstü

**Hız:** Dakikada 60 sayfaya kadar A4 baskı

Dubleks baskı hızı: Dakikada 43 sayfa, A4

Dubleks kopya hızı: Dakikada 43 sayfa, A4

**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)

**İsınma süresi:** Yaklaşık 25 sn. veya daha az

**İlk baskı süresi:** Yaklaşık 4,9 sn. veya daha az s/b

**İlk kopya süresi:** Yaklaşık 6 sn. veya daha az s/b (DP),

Yaklaşık 7 sn. veya daha az s/b (Platen)

**İşlemci:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3

100MHz

**Genel hafıza:** Standart 1GB, Maks. 3GB + 128GB SSD

**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host

Arabirim, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec),

opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print

server için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot

**Entegre iş takibi:** 100 departman kodu

**Boyut (G x D x Y):** 480 x 495 x 590 mm

**Ağırlık:** Yaklaşık 24,1 kg

**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Güç tüketimi**

Baskı: 723 W

Kopyalama: 746 W

Düşük güç modu: 30 W

Hazır mod: 54 W

Uyku modu: 0,5 W

**Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296)**

Kopya/Baskı: 57 dB (A)

Bekleme modu: 30 dB (A)

**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

## KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

**Giriş kapasitesi:** 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) 500 sayfalık universal kağıt kasedi 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm);

Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 2.600 sayfa

**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemekte

**Doküman işlemcisi (tek geçişli dubleks tarama):** Standart, 100 sayfa, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

**Maksimum çıktı kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda dolu

kağıt sensörü ile

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE II c

**Emülsiyonlar:** PCL6 (ç/ç/L), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES desteği, TIFF/JPEG Direct Print desteği, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)

**Özellikler:** PDF Direct Print, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı

**Mobil baskı desteği:** iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print

## FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

**Maks. orijinal ebadı:** A4 / Legal

**Sürekli kopyalama:** 1 – 999

**Zoom:** %25–400 (%1'lik adımlarla)

**Standart büyütme oranları:** 7 Küçültme / 5 Büyütme

**Görüntü ayarları:** Metin + Foto, Foto, Metin, Tablo/Harita, Yazıcı çıktısı

**Dijital özellikler:** Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Kutuya Tarama

Network TWAIN, WIA, WSD tarama

**Tarama hızı:** 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli), 100 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dubleks), 64 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Dubleks)

**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama

**Maks. tarama ebadı:** A4, Legal, Banner (maks. 915 mm)

**Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş

**Dosya formatı:** TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekli)

**Sıkıştırma metodu:** MMR/JPEG

**Özellikler:** Banner tarama, renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

## FAKS ÖZELLİKLERİ

**Uyumluluk:** Super G3

**Modem hızı:** Maks. 33,6 kbps

**Gönderim hızı:** Maks. 3 sn. (JBIG)

**Tarama hızı:** 2.0 sn. veya daha az

**Adres defteri:** 200 giriş

## Tarama yoğunluğu:

Normal: 8 nokta/mm x 3,85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7,7 satır/mm (200 x 200 dpi)

Süper iyi: 8 nokta/mm x 15,4 satır/mm (200 x 400 dpi)

Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15,4 satır/mm (400 x 400 dpi)

Yarımtön: 256 gri tonlama

**Maksimum orijinal ebadı:** A4/Legal, Banner (maks. 915 mm)

**Sıkıştırma metodu:** JBIG, MMR, MR, MH

**Hafızaya alım:** 256 sayfa veya daha fazla

**Özellikler:** Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

## SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

**Toner Kit:** TK-3190: 25.000 A4 sayfa siyah microfine toner.

Başlangıç toner ömrü 10.000 A4 sayfa.

**Zimba teli:** SH-13: 2 x 1.500 zimba teli MS-5100 için

## OPSİYONEL AKSAMLAR

**Scan Extension Kit (A)\*:** Aranabilir PDF 'e (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama

\*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir

**Kağıt kullanımı**

**PF-3110 Kağıt kasedi (maks. 4 adet):** 500 sayfa, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 mm x 162 mm - 216 mm x 356 mm)

**PT-320:** 250 sayfa yüz yukarıda çıktı tepsi

**Zimba**

**MS-5100 / MS-5100 B Zımbalayıcı:** 20 sayfa, 1.500 zimba teli içeren tek pozisyon yarı otomatik zımbalama

**Depolama**

**HD-6 SSD:** Kolay doküman yönetimi için 32 GB

**HD-7 SSD:** Kolay doküman yönetimi için 128 GB

**Güvenlik**

**Data Security Kit (E)\*:** Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu

\*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir

**Hafıza artırımı:** 512 MB/1 GB/2 GB

**UG-33:** ThinPrint desteği

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Farklı doğrulama yöntemleri için destek

**IC Card Reader Holder 10:** USB IC Card Reader entegrasyonu için

**Opsiyonel Arayüz**

**IB-36:** Direct Wi-Fi Interface & WLAN Interface

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

**Kabin**

**CB-360W Yüksek kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin

Yaklaşık 38 cm x 41 cm x 51 cm (GxDxY)

**CB-365W Alçak kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin

Yaklaşık 38 cm x 41 cm x 25 cm (GxDxY)



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altınzade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

[www.kyoceradocumentsolutions.com.tr](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.tr)

\* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.