

# En yüksek kaliteyi verimli bir şekilde üretin

Dakikada 60 sayfaya kadar baskı hızına sahip olan bu güçlü MFP, 2.600 sayfaya kadar çıkarılabilen kağıt kapasitesiyle en yüksek baskı hacimlerini olağanüstü düşük sayfa başı maliyetlerle karşılamak üzere tasarlanmıştır. İş akışlarına kolayca entegre edilebilir, küçük ve büyük ölçekli işletmeler için idealdir. Uzun ömürlü bileşenleri ile her alanda dayanıklılığı garanti eder.



**ECOSYS M3860idnf**



**A4 Siyah beyaz çok fonksiyonlu**

**Dakikada 60 sayfa A4 baskı**

**1200 x 1200 dpi çözünürlük**

## Özellikler

### GENEL

KYOCERA ECOSYS Laser Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu. HyPAS™ çözüm platformu  
**Kontrol paneli:** 177.8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirim için hoparlör, eğilme mekanizması  
**Hız:** Dakikada 60 sayfaya kadar A4 baskı Dupleks baskı hızı: Dakikada 43 sayfa, A4 Dupleks kopya hızı: Dakikada 43 sayfa, A4 Çözünürlük 1,200 x 1,200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)  
**Isınma Süresi:** Yaklaşık 25 sn.veya daha az  
**İlk baskı çıkış süresi:** Yaklaşık 4.5 sn. veya daha az s/b  
**İlk kopya süresi:** Yaklaşık 6 sn. veya daha az s/b (DP)  
**İşlemci:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz  
**Genel Hafıza:** Standart 1 GB RAM, maks. 3 GB RAM+128 GB SSD+320 GB HDD  
**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server ya da SSD için 1 eKUIO slot, opsiyonel SD kart için slot  
**Entegre iş takibi:** 100 departman kodu  
**Boyut (G x D x Y):** 480 mm x 495 mm x 744 mm.  
**Ağırlık:** Ana ünite yaklaşık 36.5 kg. Yaklaşık 37.2 kg (başlangıç tonerlerle birlikte)  
**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Güç tüketimi**  
Baskı modu: 773 Wh  
Kopyalama: 798 Wh  
Düşük güç modu: 30 Wh  
Hazır mod: 24 Wh  
Uyku modu: 0.5 Wh  
**Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ ISO 9296)**  
Bekleme modu: 23.5 dB(A) LpA  
Kopya/Baskı: 55.5 dB (A)  
**Güvenlik standartları:** TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

### KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.  
**Giriş kapasitesi:** 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/ m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm) Banner 915 mm'ye kadar 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 2.600 sayfa  
**Dupleks ünitesi:** Standart dupleks ünitesi A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm), 60–120 g/m<sup>2</sup> desteklemektedir.  
**Doküman işlemcisi (çift beslemeye duyarlı algı sensörü ile tek geçişli dupleks tarama):** Standart, 100 sayfa, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)  
**Maksimum çıktı kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile Dahili kaset: 250 sayfa, sonlandırıcı kasedi 250 sayfa  
**Standart dahili sonlandırıcı:** İş değişimi ile 50 sayfa zımbalama ve 250 sayfa istifleme

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE  
**Emülasyonlar:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Baskı Desteği, Open XPS, Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850 otomatik emülasyon algısı ile birlikte  
**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri  
**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6/KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF-417)  
**Özellikler:** PDF Direkt Baskı, IPP Baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, barkod baskı, banner baskı, çevreci baskı  
**Mobil baskı desteği:** iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (opsiyonel), Google Cloud Print

### FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

**Maks. orijinal ebadı:** A4/Legal  
**Süretili Kopyalama:** 1–999  
**Zoom range:** %25–400 (%1'lik adımlarla)  
**Standart büyüme oranları:** 7 Küçültme / 5 Büyütme  
**Görüntü ayarları:** Metin + Foto, Foto, Metin, Tablo/Harita, Yazıcı çıktısı  
**Dijital özellikler:** Elektronik harmanlama, kimlik kopyalama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, otomatik kaset değiştirme, boş sayfayı atlama

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Yerel/Network TWAIN, WIA, WSD tarama  
**Tarama hızı:** 60 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Tek yüzü), 40 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Tek yüzü), 120 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b) (Dupleks), 80 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli) (Dupleks)  
**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi, renk başına 256 gri tonlama  
**Maks. tarama ebadı:** A4, Legal, Banner (maks 915mm)  
**Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş  
**Dosya formatı:** TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, MS Office dosyası ve Aranabilir PDF (opsiyonel Scan Extension Kit(A) gerekir)  
**Sıkıştırma metodu:** MMR /JPEG  
**Özellikler:** Banner tarama, renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

### FAKS ÖZELLİKLERİ

**Uyumluluk:** Süper G3  
**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps  
**Gönderim hızı:** Maks. 3 saniye (JBIG)  
**Tarama hızı:** 2.0 sn/sayfa veya daha az  
**Adres defteri:** 200 giriş  
**Tarama yoğunluğu:** Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarımton: 256 gri tonlama

**Maksimum orijinal ebadı:** A4/Legal  
**Sıkıştırma metodu:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Hafızaya alım:** 256 sayfa veya daha fazla  
**Özellikler:** Network faks, dupleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

### SARF MALZEMELER


Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir  
Başlangıç toner ömrü 11.000 A4 sayfa.  
**TK-3200 Toner-Kit:** 40.000 A4 sayfa siyah microfine toner.  
**TK-3190 Toner-Kit:** 25.000 A4 sayfa siyah microfine toner.  
**TK-3170 Toner-Kit:** 15.500 A4 sayfa siyah microfine toner.  
**TK-3160 Toner-Kit:** 12.500 A4 sayfa siyah microfine toner.  
**Zimba teli:** SH-10: 3 x 5000 zimba teli

### OPSİYONEL AKSAMLAR

**Scan Extension Kit (A):** Aranabilir PDF'e (gömülü OCR) veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) tarama \*HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir.  
**PF-3110 Kağıt kasedi (maks. 4 adet):** Maks. 500 sayfa, 60-120 g/ m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)  
**Zimba:** MS-5100 B: 20 sayfa, 1.500 zimba teli içeren tek pozisyon yarı otomatik zımbalama  
**PT-320:** 250-sheet face up paper output tray  
**Storage: HD-6 SSD:** 32 GB  
**HD-7 SSD:** 128 GB  
**HD-14 HDD:** 320 GB for easy document management  
**Güvenlik:** Memory Upgrade: 512MB/1GB/2GB  
**UG-35:** TPM (Güvenli Platform Modülü)  
**UG-33:** ThinPrint desteği  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Farklı doğrulama yöntemleri için destek  
**Opsiyonel arabirim:**  
**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).  
**IB-51:** Wireless Lan (802.11b/g/n).  
**IB-36:** Wireless Lan (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct ile.  
**Kabin:**  
**CB-360W Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 38cm x 41cm x 50 cm (GxDxY)  
**CB-365W Kabin:** Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 38cm x 41cm x 25cm(GxDxY)  
**CA-3100:** Altlık ünitesi

ECOSYS M3860'den sahip olduğu dayanıklı bileşenleriyle yoğun ofislerin taleplerini karşılamak için etkin ve güvenilir operasyonları garanti eder.

Çevreye minimum etki ederken etkili üretkenlik ve maksimum esnekliği birleştirir. Bu cihaz Energy Star ile uyumludur.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2019DSECOYSM3860IDNF/VER1.0

KYOCERA Bilgişay Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.  
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.  
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL  
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.