



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw
RENKLİ
A4 YAZICI

ÜRETKENLİĞİNİZİ
ARTIRIR.



Bu renkli yazıcılar ile ofisinize hız katın. 800 MHz CPU ile yüksek performanslı yazıcı kontrolörü renkli çıktı sonuçlarına hızla ulaşır. Üstelik kısa süren ısınma süresi ilk çıktı süresini siyah beyazda 9.5, renklide 10.5 saniyeye kadar azaltır. Daha da fazla üretkenlik için cihazlar profesyonel ve kolay yazdırma sağlar. ECOSYS P5026cdw Wi-Fi ve LAN destekler. Optimize ve hızlı ofis görevleri için idealdir.

- > Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
- > 1.200 dpi baskı kalitesi
- > Çift yüzlü yazdırma için standart dubleks ünitesi
- > Hızlı ilk çıktı süresi: 9.5/10.5 sn. siyah beyaz ve renkli
- > 800 MHz CPU ile yüksek performanslı yazıcı kontrolörü
- > Standart Wi-Fi ve Wi-Fi Direct*
- > AirPrint, Mopria ve KYOCERA Mobile Print dahil olmak üzere mobil baskı desteği
- > Düşük gürültülü yazdırma ile kompakt tasarım
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti

*Sadece ECOSYS P5026cdw



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

Çevreci baskı özellikleri

Dubleks baskı modu (Çift taraflı baskı), N-Up baskı modu (1 yaprak üzerinde N sayfa), Toner tasarruf modu (Taslak baskı modu), Sessiz mod (azaltılmış baskı hızı).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer tüm ECOSYS yazıcıları ve dijital KYOCERA çok fonksiyonluları, herhangi bir Windows® PC üzerinden bütünüyle izleme ve kontrole imkan verir. Böylece ideal ağ yönetimini sağlar. Ayrıca, standart SNMP protokolünü destekler.

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer

Kontrol paneli: 2 satır, arkadan aydınlatmalı LCD ekran

Hız: Dakikada 26 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı

Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi çıktı kalitesine kadar Multi-bit teknolojsi (baskı), 600 x 600 dpi

Aylık döngü: Maks. 50.000 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 29 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 9.5/10.5 sn. siyah beyaz ve renkli

İşlemci: 800MHz

Genel hafıza: Standart 512 MB, maks. 512 MB

Standart arabirim:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), opsiyonel SD/SDHC-Card için slot

ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), Wireless LAN, opsiyonel SD/SDHC-Card için slot

Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 410 x 410 x 329 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 21 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 375 W

Hazır mod: 33 W

Uyku modu: 0.9 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı: 47.4 dB(A) LpA

Hazır / Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

Command Center RX

Command Center RX, cihaza Web tarayıcısı aracılığıyla giriş yaparak çeşitli ayarları kontrol etmeye ve yönetmeye yarar.

USB Flash Bellek için USB Host Arabirimi

Dokümanlar USB Host Arabirim üzerinden USB Flash Bellek (ör: USB stick) ile direkt olarak yazdırılabilir. PDF, XPS, TIFF veya JPEG olarak saklanan dokümanlar direkt yazıcının kontrol paneli üzerinden seçilebilir. Bilgisayara gerek yoktur.

Uygulama-bazlı Profiller

KX yazıcı sürücüsü, atanmış uygulamalar ve önceden belirlenmiş veya kişiselleştirilmiş baskı profilleri arasında direkt bir bağ oluşturabilir. Bir kullanıcı veya bir uygulamadan yazdırılan tüm dokümanların standart aktif dubleks modunda olmasını ayarlayabilir, böylece azaltılmış kağıt tüketimi sağlayabilirsiniz.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 50 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) 250 sayfalık üniversal kaset; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 550 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 - 120 g/m² arası A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: 150 sayfa yüz aşığıda

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc

Emülasyonlar: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik sağlama toplama üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19798'e göre verilmiştir.

Toner-Kit TK-5240K: 4.000 A4 sayfa ömürlü siyah toner. Başlangıç toner ömrü 1.200 A4 sayfa.

Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: 3.000 A4 sayfa ömürlü camgöbeği, macenta, sarı toner. Başlangıç toner ömrü camgöbeği, macenta, sarı 1.200 A4 sayfa.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-5110 Kağıt kasedi: 250 sayfa; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

UG-33: ThinPrint desteği

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

Farklı doğrulama yöntemleri için destek

CB-510: Ahşap kabin

