



> PRINT

FS-1060DN

SİYAH BEYAZ
A4 YAZICI

DAHA KÜÇÜK İŞ GRUPLARI İÇİN FONKSİYONEL VE SESSİZ.



Kompakt, etkin ve oldukça ekonomik olan FS-1060DN siyah beyaz A4 lazer yazıcı Sessiz Mod tuşu ile sesi azalttığı için masaüstünüze göre idealdir. Standart dubleks yazdırma kabiliyeti ve ağ arayüzü cihazı kompakt ofisler ve küçük iş grupları için mükemmel hale getirmektedir. KYOCERA'nın uzun ömürlü teknolojisi sayesinde güçlü ve dayanıklı olan FS-1060DN lazer yazıcı güvenebileceğiniz sorunsuz bir cihazdır.

- > Dakikada 25 sayfaya kadar A4 baskı
- > 250 sayfalık universal kaset
- > Standart USB ve ağ bağlantısı
- > Otomatik dubleks baskı kabiliyeti
- > Kompakt ve az yer kaplayan tasarım
- > Sessiz Mod fonksiyonu ile düşük sesli baskı
- > Uzun ömürlü parçalar sayesinde sağlamlık
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken tek sarf malzeme sadece toner demektir. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

GENEL

Teknoloji:

KYOCERA ECOSYS Lazer

Hız:

Dakikada 25 sayfaya kadar A4 baskı

Çözünürlük:

1.200 dpi kalitesinde (1.800 x 600)

Aylık döngü:

Maksimum 15.000 sayfa

Isınma süresi:

Yaklaşık 16 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi:

Yaklaşık 7.5 sn. veya daha az

Boyut (G x D x Y):

Ana ünite: 358 mm x 276 mm x 241 mm

Ağırlık:

Ana ünite: Yaklaşık 6.7 kg

Güç kaynağı:

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 346 W

Bekleme modu: 6 W

Uyku modu: 3 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı: 50 dB(A)

Sessiz mod: 49dB(A)

Bekleme modu: 29 dB(A)

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları:

CE

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi:

1 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm –216 mm x 356 mm)
250 sayfalık üniversal kaset; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 mm x 148 mm –216 x 356 mm)

Dubleks ünitesi:

Standart dubleks ünitesi 60 – 120 g/m²; A4, Letter, Legal desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi:

150 sayfa yüz aşağıda

KONTROLÖR

İşlemci:

ARM 390 MHz

Genel hafıza:

Standart 32 MB

Standart arabirim:

USB 2.0 (Hi-Speed), Hızlı Ethernet (10/100BaseTX)

Kontrol dili:

Ana bilgisayar tabanlı

Uyumlu işletim sistemleri:

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/
Server 2008 R2

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

Toner-Kit TK-1120:

3.000 A4 sayfaya kadar siyah toner.

Başlangıç toner ömrü 1.000 A4 sayfa.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markaların ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.