

> PRINT

FS-9130DN

A3 SİYAH BEYAZ YAZICI

HER İŞ YÜKÜNÜ GÖĞÜSLEMeye HAZIR.



- > Dakikada 40/23 sayfa A4/A3 baskı
- > 64 MB standart hafıza, 576 MB'a yükseltilebilir
- > Dupleks ve ağ bağlantısı standart
- > USB taşınabilir hafıza cihazlarından PDF direkt baskı
- > Çok çeşitli kağıt opsiyon seçenekleri
- > Uzun ömürlü parçalar ve kolay bakım

Dakikada 40 sayfaya kadar A4 yazdırma hızı ile KYOCERA FS-9130DN hiç yavaşlamadan sizi en ağır iş yüklerinden kurtarmaya hazır. Hızlı, etkili ve güvenilir, bu yazıcı oldukça fonksiyonel modüler tasarıma sahiptir. Kağıt ve sonlandırma seçenekleri departmanınızın belirgin ihtiyaçlarına uymasını kolaylaştırmaktadır.



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistem anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar.

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS, Lazer

Hız: Dakikada 40/23 sayfa A4/A3 baskı; dubleks 33/16 sayfa (16/8 yaprak) A4/A3 baskı

Çözünürlük: 1.200 dpi kalitesinde (1.800 x 600)

İlk baskı çıkış süresi: 3.5 sn.

Isınma süresi: Yaklaşık 60 sn.

Aylık döngü: Maks. 200.000 sayfa maks. ortalama 20.000 sayfa

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi: Baskı: 710 W, Bekleme modu: 160 W, Enerji koruma (ECOpower): 4.5 W

Ses: (ISO 7779): Baskı: 51 dB(A), Bekleme modu: 37 dB(A), Enerji koruma (ECOpower): Ölçülemeyecek kadar düşük

Boyut (G x D x Y): 599 x 646 x 615 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 68 kg

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE, PTS

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 2 x 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60-105g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

200 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45-200g/m², A3-A6R, Özel (88 mm x 148 mm - 297 mm x 450 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 4.200 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m² desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda

KONTROLÖR

İşlemci: PowerPC 750FL / 600MHz

Genel hafıza: Standart 64MB + EComemory, maks. 576MB (1 DIMM slot)

Emülasyonlar: PCL 6/PCL5e, P/L dahil, Postscript 3TM (KPDL3), KC-GL (HP-7550A), PDF direkt baskı, otomatik emülasyon algısı ile birlikte (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO 630

Kontrol dili: PRESCRIBE ile

Yazı tipleri: 80 taslak yazı tipi (PCL), 136 PostScript yazı tipleri, 1 Bitmap font, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)

İndirilebilir yazı tipleri: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format

Özellikler: eMPS - Opsiyonel hard disk HD-5 ile iş yönetim fonksiyonu, prova baskı, Özel Baskı, iş saklama, USB taşınabilir hafıza ile PDF direkt baskı, iş takibi ve profesyonel sonlandırma için 100 departman kodu

ARABİRİM

Standart arabirim: Hızlı Ethernet (10/100BaseTX), yüksek hızlı çift yönlü paralel, (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Flash Bellek için USB Host arabirim, KUIO-LV opsiyonu arabirim slot

Çoklu arabirim bağlantısı: Eş zamanlı data transferini, her arabirim kendi sanal yazıcısına sahip olacak şekilde beş adete arabirime kadar mümkün kılar

OPSİYONEL AKSAMLAR

Kağıt kullanımı

PF-700 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 60-105g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

PF-750 Kağıt kasedi: Maks. 3.000 sayfa, 60-105g/m², A4, B5, Letter

DF-710 Doküman sonlandırıcı + AK-705*:

Ana tepsi: Maks. 3.000 sayfa A4 veya 1.500 sayfa A3 yüz aşağıda, 60-200g/m², A3-B5,

Alt sol tepsi: Maks. 200 sayfa A4 veya 100 sayfa A3/B4 yüz yukarıda, 45-200g/m², A3-A6R,

Alt sağ tepsi: Maks. 50 sayfa A4 yüz yukarıda, 45-200g/m², A4-A6R,

Zımbalama: Maks. 50 sayfa A4 veya 30 sayfa A3, 3 pozisyonda zımbalama

BF-710 DF-710 için kitapçık ünitesi:

Maks. 64 sayfa (16 yaprak) kitapçık katlama ve zımbalama, 60-80 g/m², kapak sayfası 60-200g/m², A3, B4, A4R

PH-5C/PH-5D DF-710 için delme ünitesi: A3-A5R, 45-200g/m², 2-delik/4-delik/İsveç tipi

MT-710 DF-710 için posta düzenleyici: 7 raf, 60-80g/m², A3-A5R, 7 raf x 100 sayfa A4 veya 50 sayfa A3/B4

DF-730 Doküman sonlandırıcı + AK-705*: Maks. 1.000 sayfa A4 veya 500 sayfa A3/B4, 64-128g/m², A3-B5, tek pozisyon zımbalama maks. 30 sayfa A4 veya 20 sayfa A3/B4, 64-80g/m²

CB-700 Kabin (G x D x Y): biriktirme kapasiteli ahşap kabin

CB-710 Kabin (G x D x Y): biriktirme kapasiteli metal kabin

*DF-710/DF-730 doküman sonlandırıcının kullanımı için AK-705 gereklidir

Tam olarak doküman sonlandırıcı fonksiyonelliğine ulaşmak için HD-5 hard disk kullanımı veya genişletilmiş RAM bellek boyutu tavsiye edilir.

Bellek

Yazıcı belleği: 1 DDR SDRAM DIMM slot (64, 128, 256 veya 512MB)

CompactFlash® card: 1 slot (2GB'a kadar), formlar, yazı tipleri, logolar, makro depolama için

HD-5 Hard disk: 40GB, data depolaması, formlar, yazı tipleri ve iş yönetimi için

Data security kit C: HD-5 US'nin şifrelenmesi ve üzerine veri yazılması için

Flash bellek: USB Host Arabirim aracılığıyla PDF direkt baskıyı destekler

Opsiyonel arabirim

IB-23 Network card: 10Base-T/100BaseTX

IB-11 Serial interface: RS-232C seri arabirim

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

TK-710 Toner-kit: 40.000 A4 sayfa kapasiteli microfine toner.

Başlangıç toner ömrü 20.000 A4 sayfa.