



> PRINT

ECOSYS P4040DN

SİYAH BEYAZ
A3 YAZICI

ESNEK VE EKONOMİK TAKIM OYUNCUSU.



A6'dan A3'e kadar çıktı ebadına ihtiyaç duyan iş grupları için üretken bir çözüm. Bu hızlı ve kompakt yazıcı esnek kağıt kullanımı için 6 kasede kadar genişletilebilir bir kapasite sunar. Üstelik bu takım oyuncusu kapsamlı güvenlik opsiyonları ve sayfa başına benzeri görülmemiş düşük maliyet ve daha az atık sağlayan ECOSYS uzun ömür teknolojisi ile sizi kendisine hayran bırakmasını iyi bilir.

- > Dakikada 40/22 sayfaya kadar A4/A3 baskı, 1.200 dpi çözünürlük
- > Kolay şifre girişi için alfanumerik tuş takımı (Özel Baskı)
- > Dupleks ve N-up yazdırma kağıt tüketimini azaltır
- > Standart 600 sayfalık giriş ve 500 sayfalık çıktı kapasitesi
- > AirPrint, Mopria ve KYOCERA Mobile Print dahil olmak üzere mobil baskı desteği
- > Düşük güç tüketimi ve sessiz mod
- > Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir.

Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, ilk 500.000 sayfaya kadar tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

Çevreci baskı özellikleri

Dubleks baskı modu (Çift taraflı baskı), N-Up baskı modu (1 yaprak üzerinde N sayfa), Toner tasarruf modu (Taslak baskı modu), Sessiz mod (azaltılmış baskı hızı).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer tüm ECOSYS yazıcıları ve dijital KYOCERA çok fonksiyonluları, herhangi

bir Windows® PC üzerinden bütünüyle izleme ve kontrole imkan verir. Böylece ideal ağ yönetimini sağlar. Ayrıca, standart SNMP protokolünü destekler.

Command Center RX

Command Center RX, cihaza Web tarayıcısı aracılığıyla girişi yaparak çeşitli ayarları kontrol etmeye ve yönetmeye yarar.

USB Flash Bellek için USB Host Arabirimi

Dokümanlar USB Host Arabirim üzerinden USB Flash Bellek (ör: USB stick) ile direkt olarak yazdırılabilir. PDF, XPS, TIFF veya JPEG olarak saklanan dokümanlar direkt yazıcının kontrol paneli üzerinden seçilebilir. Bilgisayara gerek yoktur.printer's control panel. No computer is required.

ECOSYS P4040DN

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS Lazer

Kontrol paneli: Alfanümerik tuş takımı ile 5 satır arkadan aydınlatmalı LCD

Hız: Dakikada 40/22 sayfaya kadar A4/A3 baskı; Sessiz mod dakikada 18/9 sayfaya kadar A4/A3 baskı

Çözünürlük: 1.200 dpi

Aylık döngü: Maks.150.000 sayfa

Isınma süresi: Yaklaşık 18 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 7.5 sn. veya daha az

Boyut (G x D x Y): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 20 kg

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 642 W

Bekleme modu: 14 W

Uyku modu:1.5 W

Otomatik kapanma modu: 0.5 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı: 50.4 dB(A) LpA

Hazır mod: 30 dB(A) LpA

Sessiz mod: 49.6 dB(A) LpA

Güç koruma (Ecopower): Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: TÜV, GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Özel (70 mm x 148 mm – 297 mm x 450 mm) 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Özel (105 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 2.600 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A3–A5R, 60–120 g/m² desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörü ile ve 250 sayfa yüz yukarıda opsiyonel PT-4100 ile

KONTROLÖR

İşlemci: PowerPC 465 / 750 MHz

Genel hafıza: Standart 256 MB, maks. 1.280 MB

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Opsiyonel dahili print server veya SSD hard disc için slot, SD/SDHC-Card için slot

Kontrol dili: PRESCRIBE İlc

Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var)

Özellikler: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, şifreli PDF Direkt Baskı, Özel Baskı, SSL ile güvenli baskı, POP over SSL, SMTP over SSL, 100 entegre departman kodu ile giriş kontrolü, Data Security Kit (E) opsiyonel SSD üzerindeki bilgiyi korur.

Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

TK-7300 Toner-Kit:

15.000 A4 sayfa siyah microfine toner.
Başlangıç toner ömrü 7.500 A4 sayfa.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-4100 Kağıt kasedi (maks. 4 adet):

Max. 500 sayfa; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Özel (140 mm x 210 mm -297 mm x 432 mm)

PT-4100 Yığın kağıt kasedi

250 sayfalık yüz aşağıda çıktı tepsi

Hafıza artırımı: MDDR2-512: 512 MB
MDDR2-1024: 1.024 MB

HD-6 SSD hard disc:

Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk

HD-7 SSD hard disc:

Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk

Data security kit (E): Güvenlik seviyesi EAL3 ile uyumlu

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek

UG-33: ThinPrint desteği

Opsiyonel arabirim:

IB-32 Paralel: IEEE 1284 paralel arabirim kiti

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n



KYOCERA BilgiTaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

* Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.