

**TASKalfa**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 5052ci**

RENKLİ  
A3 ÇOK FONKSİYONLU

ÇOK YETENEKLİ  
RENKLİ CİHAZ.



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

TASKalfa 5052ci bir kutu içerisinde etkileyici hız, çok yönlülük ve yüksek kaliteli baskı mükemmelliği sunar. Yüksek hacimli çıktılar ile uğraşırken arıza süresini minimize etmeye ve her şeyi yolunda tutmak için KYOCERA'nın uzun ömür teknolojisine güvenebilirsiniz. TASKalfa 5052ci, HyPAS çözüm platformumuz veya ek Fiery kontrolörü sayesinde var olan iş akışınıza uyum sağlar.

- > Dakikada 50 sayfaya kadar A4 renkli ve s/b baskı
- > Gelişmiş renk teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi
- > 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 2 bit derinlik (4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde)
- > 7.150 sayfaya kadar A6 ile SRA3 arası esnek kağıt seçenekleri
- > Çeşitli kağıt kasetleri ve üretken sonlandırma seçenekleri
- > 4 GB hafıza, 8 GB SSD + 320 GB HDD hafıza ve depolama
- > Uzun ömürlü parçalar benzersiz etkinlik, dayanıklılık ve daha az atık sağlar
- > En üst üretkenlik ve renk kalitesi için opsiyonel Fiery İşlemci

**KYOCERA**  
Document Solutions

## GENEL

**Teknoloji:** KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ çözüm platformu  
**Kontrol paneli:** 22.8 cm (9 inç) tam renkli dokunmatik ekran, 15°-90° döndürme imkanı  
**Hız:** Dakikada 50/25 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve siyah beyaz baskı  
**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik  
**Isınma süresi:** Yaklaşık 17 sn. veya daha az  
**İlk sayfa süresi:** Yaklaşık 3.7 sn. veya daha az siyah beyaz, 4.8 sn. veya daha az renkli  
**İşlemci:** Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Genel hafıza:** 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel print server için slot, opsiyonel SD card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot  
**Boyut (G x D x Y):** Ana ünite: 602 x 665 x 790 mm  
**Ağırlık:** Ana ünite: Yaklaşık 95 kg  
**Güç kaynağı:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Güç tüketimi:**  
 Baskı: 860 W (renkli), 860 W (s/b)  
 Hazır mod: 60 W  
 Uyku modu: 1 W veya daha az  
**See (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):**  
 Siyah beyaz baskı: 53.4 dB(A) LpA  
 Renkli baskı: 53.9 dB(A) LpA  
 Hazır mod: 33.0 dB(A) LpA  
**Güvenlik standartları:** GS, TÜV, CE  
 Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.  
 RoHS uyumluluğu

## KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.  
**Giriş kapasitesi:**  
 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 52-300 g/m<sup>2</sup>, (banner 135 -165 g/m<sup>2</sup>) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), ayraç kağıdı (136 - 256 g/m<sup>2</sup>), banner maks. 320 mm x 1.220 mm; 2 x 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 52-300 g/m<sup>2</sup>, üst kaset A6R - A4R arası, alt kaset A6R - SRA3 arası; Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.150 sayfa A4  
**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi A6R - SRA3 (320 mm x 450 mm), 64-256 g/m<sup>2</sup> desteklemektedir  
**Maksimum çıktı kapasitesi:** 500 sayfa yüz aşağıda, maks. çıktı kapasitesi 4.300 sayfa

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE  
**Emülasyonlar:** PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS  
**Uyumlu işletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri  
**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPD3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)  
**Özellikler:** Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı baskı, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim  
**Mobil baskı desteği:** KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

## FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

**Maks. orijinal ebadı:** A3  
**Süreklî kopyalama:** 1-999  
**Zoom:** %25-400 (%1'lik adımlarla)  
**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme / 5 Büyütme  
**Dijital özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, damga özelliği ve boş sayfalara atlama  
**İşıklandırma modu:** Otomatik, manuel: 16 aşamalı  
**Görüntü ayarları:** Metin + foto, metin, foto, harita

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama  
**Tarama hızı:** Dakikada 180 sayfa s/b, renkli (A4, 300 dpi, DP-7110 ile)  
**Tarama çözünürlüğü:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Maks. tarama ebadı:** A3, opsiyonel doküman işlemcisi ile 1.900 mm.'ye kadar banner  
**Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş  
**Dosya formatı:** PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon) JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

**Uyumluluk:** ITU-T Super G3  
**Modem hızı:** Maks. 33.6 kbps  
**Gönderim hızı:** Maks. 3 sn. (JBIG)  
**Faks çözünürlüğü:**  
 Normal: 200 x 100 dpi  
 İyi: 200 x 200 dpi  
 Süper iyi: 200 x 400 dpi  
 Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maks. orijinal ebadı:** A3, Banner maks. 1.600 mm  
**Sıkıştırma metodu:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Özellikler:** Ops. İnternet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı

## SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.  
**TK-8515K Toner-Kit:** 30.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner  
**TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kits:** 20.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, magenta, sarı toner.  
**WT-8500 Waste Toner Bottle:** 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre s/b: renkli = 7 : 3)  
**Zimba teli:**  
**SH-10** DF-7100, DF-7120, BF-730 için  
**SH-12** DF-7110 için

## OPSİYONEL AKSAMLAR

**Fax System (12)**  
**İnternet Fax Kit (A)**  
**Scan Extension Kit (A):**  
 Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR)  
**Printing System 15:** Fiery Kontrolör  
**Printing System Interface Kit 15:** Fiery için Arabirim Kiti

## Kağıt kullanımı

**DP-7100 Doküman işlemcisi:** (Çevirmeli), 140 sayfalık, 35-160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), A6R-1.900 mm'ye kadar banner  
**DP-7110 Doküman işlemcisi:** (Tek geçişli dubleks tarama) 270 sayfalık, 35-220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzü), 50-220 g/m<sup>2</sup> (dubleks), A6R-1.900 mm.'ye kadar banner  
**PF-7100 Kağıt kasedi:** 2x 500 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3 (320 mm x 450 mm), folio  
**PF-7110 Kağıt kasedi:** 2x 1.500 sayfa, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 yan hazne:** 3.000 sayfa, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) Doküman tepsi**  
**DF-7110\* Doküman sonlandırıcı + AK-7100:**  
 Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-730 ile); maks. 52-300 g/m<sup>2</sup>; maks. A6R-SRA3  
 Alt tepsi: 200 sayfa A4; 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 AK-7100: 100 sayfa 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5-SRA3  
**DF-7120\* Doküman sonlandırıcı + AK-7100:**  
 Ana tepsi: 1.000 sayfa A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar SRA3 zımbalama  
 AK-7100: 100 sayfa 52-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-SRA3  
 \*DF-7110 ve DF-7120 kullanımı için AK-7100 gereklidir

## DF-7100 Dahili sonlandırıcı:

Maks. 500 sayfa; Maks. 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 - A3 zımbalama  
**PH-7C/PH-7D: DF-7110/DF-7120 için Delme ünitesi:**  
 2-delik/4-delik/İsvç tipi, 60-300g/m<sup>2</sup>, A5-A3  
**MT-730(B) DF-7110 için posta düzenleyici:**  
 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60-165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:**  
 İkiye katlama: 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Kitapçık: Maks. 16 sayfa (64 yaprak, 60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Üçe katlama: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 sayfa (91-105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 İş ayraç:**  
 100 sayfalık dahili iş ayraç, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-SRA3  
**PH-7120:DF-7100 için delme ünitesi**  
**PH-7130:DF-7100 için delme ünitesi/İsvç tipi**  
**Keyboardholder 10**  
**Güvenlik**  
**Data Security Kit (E):** Güvenlik seviyesi EAL3 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu  
**NK-7100 Numerik klavye**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B)AC  
**UG-33:** ThinPrint desteği  
**UG-34:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)  
**Opsiyonel arabirim**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Arayüzü  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** Wireless LAN Arayüzü  
**Platen kapak (E)**  
**CB-7100W:** Ahşap kabin  
**CB-7110M:** Metal kabin

