

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6052ci

RENKLİ
A3 ÇOK FONKSİYONLU

YÜKSEK ÜRETKENLİĞE SAHİP RENKLİ KAHRAMAN



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

Yüksek hızlarda ve yüksek kapasiteli doküman işlemede olağanüstü renk kalitesi kombinasyonu, TASKalfa 6052ci'yi etkileyici bir çok fonksiyonlu renkli cihaz haline getiriyor. Gelişmiş teknoloji ile desteklenen üretkenlik, esnek kağıt kullanım opsiyonları ile hızlı, ekonomik ve güvenilir baskı ile iyileştirilmiştir. Ve konu iş akışlarını optimize etmeye gelince bu renkli çok fonksiyonlu cihaz, dijital fonksiyon seçenekleri ve opsiyonel Fiery kontrolörü ile gücü size bırakıyor.

- > Dakikada 60/55 sayfaya kadar A4 s/b ve renkli baskı
- > Gelişmiş renk teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi
- > 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 2 bit derinlik (4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde)
- > 7.150 sayfaya kadar A6 ile SRA3 arası esnek kağıt seçenekleri
- > Çeşitli kağıt kasetleri ve üretken sonlandırma seçenekleri
- > 4 GB hafıza, 8 GB SSD + 320 GB HDD hafıza ve depolama
- > Uzun ömürlü parçalar benzersiz etkinlik, dayanıklılık ve daha az atık sağlar
- > En üst üretkenlik ve renk kalitesi için opsiyonel Fiery İşlemci

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENEL

Teknoloji: KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 22.8 cm (9 inç) tam renkli dokunmatik ekran, 15°-90° döndürme imkanı
Hız: Dakikada 55/27 sayfaya kadar A4/A3 renkli, 60/30 sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik
İsınma süresi: Yaklaşık 17 sn. veya daha az
İlk sayfa süresi: Yaklaşık 3.4 sn. veya daha az siyah beyaz, 4.4 sn. veya daha az renkli
İşlemci: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Genel hafıza: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opsiyonel print server için slot, opsiyonel SD card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot
Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 602 x 665 x 790 mm
Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 95 kg
Güç kaynağı: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
 Baskı: 960 W (renkli), 960 W (s/b)
 Hazır mod: 60 W
 Uyku modu: 1 W veya daha az
Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):
 Siyah beyaz baskı: 54.9 dB(A) LpA
 renkli baskı: 54.5 dB(A) LpA
 Hazır mod: 33.7 dB(A) LpA
Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE
 Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.
 RoHS uyumluluğu

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi:
 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 52-300 g/m², (banner 135 -165 g/m²) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), ayraç kağıdı (136 - 256 g/m²), banner maks. 320 mm x 1.220 mm; 2 x 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 52-300 g/m², üst kaset A6R - A4R arası, alt kaset A6R - SRA3 arası; Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.150 sayfa A4
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A6R - SRA3 (320 mm x 450 mm), 64-256 g/m² desteklemektedir
Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda, maks. çıktı kapasitesi 4.300 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPD3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı baskı, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetimi
Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A3
Süreklilik kopyalama: 1 - 999
Zoom: %25-400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyüme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme
Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, damga özelliği ve boş sayfaları atlama
Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 16 aşamalı
Görüntü ayarları: Metin + foto, metin, foto, harita

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama
Tarama hızı: Dakikada 180 sayfa s/b, renkli (A4, 300 dpi, DP-7110 ile)
Tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maks. tarama ebadı: A3, opsiyonel doküman işlemcisi ile 1.900 mm.'ye kadar banner
Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon) JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)
Faks çözünürlüğü:
 Normal: 200 x 100 dpi
 İyi: 200 x 200 dpi
 Süper iyi: 200 x 400 dpi
 Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maks. orijinal ebadı: A3, Banner maks. 1.600 mm
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Ops. İnternet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.
TK-8515K Toner-Kit: 30.000 A4 sayfa kapasiteli siyah toner
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kits: 20.000 A4 sayfa kapasiteli camgöbeği, magenta, sarı toner.
WT-8500 Waste Toner Bottle: 40.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre s/b: renkli = 7 : 3)
Zimba teli:
SH-10 DF-7100, DF-7120, BF-730 için
SH-12 DF-7110 için

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System (12)
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR)
Printing System 15: Fiery Kontrolörü
Printing System Interface Kit 15: Fiery için Arabirim Kiti

Kağıt kullanımı

DP-7100 Doküman işlemcisi: (Çevirmeli), 140 sayfalık, 35-160 g/m² (tek yüzü), A6R-1.900 mm'ye kadar banner
DP-7110 Doküman işlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama) 270 sayfalık, 35-220 g/m² (tek yüzü), 50-220 g/m² (dubleks), A6R-1.900 mm.'ye kadar banner
PF-7100 Kağıt kasedi: 2x 500 sayfa, 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 mm x 450 mm), folio
PF-7110 Kağıt kasedi: 2x 1.500 sayfa, 52-300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 yan hazne: 3.000 sayfa, 60-300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Doküman tepsi
DF-7110* Doküman sonlandırıcı + AK-7100:
 Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-730 ile); maks. 52-300 g/m²; maks. A6R-SRA3
 Alt tepsi: 200 sayfa A4; 52-300 g/m²; A6R-SRA3
 AK-7100: 100 sayfa 52-300 g/m²; A6R-SRA3
 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5-SRA3
DF-7120* Doküman sonlandırıcı + AK-7100:
 Ana tepsi: 1.000 sayfa A4, 52-300 g/m²; A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar SRA3 zımbalama
 AK-7100: 100 sayfa 52-300 g/m²; A6R-SRA3
 *DF-7110 ve DF-7120 kullanımı için AK-7100 gereklidir

DF-7100 Dahili sonlandırıcı:

Maks. 500 sayfa; Maks. 52-300 g/m², A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 - A3 zımbalama
PH-7C/PH-7D: DF-7110/DF-7120 için Delme ünitesi:
 2-delik/4-delik/İsvaç tipi, 60-300g/m², A5-A3
MT-730(B) DF-7110 için posta düzenleyici:
 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60-165 g/m²
BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:
 İkiye katlama: 52-256 g/m², A3, B4, A4R
 Kitapçık: Maks. 16 sayfa(64 yaprak, 60-90 g/m²)
 Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60-90 g/m²)
 Üçe katlama: 60-105 g/m², A4R
 Çoklu üçe katlama: 5 sayfa(60-90 g/m²), 3 sayfa (91-105 g/m²)
JS-7100 İş ayırıcı:
 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 52-300 g/m², A5R-SRA3
PH-7120:DF-7100 için delme ünitesi
PH-7130:DF-7100 için delme ünitesi/İsvaç tipi

Keyboardholder 10

Güvenlik

Data Security Kit (E): Güvenlik seviyesi EAL3 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu
NK-7100 Numerik klavye
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint desteği
UG-34: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)
Opsiyonel arabirim
IB-35: Direct Wi-Fi Arayüzü
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Arayüzü
Platen kapak (E)
CB-7100W: Ahşap kabin
CB-7110M: Metal kabin
CB-7110M: Metal kabin

