

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 9002i

SİYAH BEYAZ
A3 ÇOK FONKSİYONLU

EN YÜKSEK TALEPLERİ BİLE KARŞILAYAN S/B YARIŞÇI.



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

Bu yüksek performanslı MFP'nin en yüksek baskı hızlarında dahi sunduğu mükemmel siyah beyaz baskı kalitesi ve ofisinize sağladığı çok yönlü verimlilik avantajları ile şaşırmaya hazırlıklı olun. 7.650 sayfaya kadar kağıt ve 4.300 sayfaya kadar çıktı kapasitesiyle bu ürün, en büyük ve karmaşık baskı işlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir. İşlerinizi pratikleştirecek kağıt kullanımı ve doküman sonlandırıcı seçenekleri, kitapçık ve üç kırımlı broşür gibi farklı dokümanları ofis ortamında basabilmenize olanak tanır. Sezgisel kullanıma imkan veren 9 inç dokunmatik ekran sayesinde tüm MFP işlevlerine erişmek ve tam olarak istediğiniz baskı sonuçlarını elde etmek son derece kolaydır.

- > Dakikada 90 sayfaya kadar A4 baskı
- > Gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi
- > 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 2 bit derinlik (4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde)
- > Teknoloji harikası 4.5 GB hafıza + 8 GB SSD + 320 GB HDD depolama
- > Uzun ömürlü parçalar eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- > Kitapçık ve üçe-katlama dahil bireysel kağıt kullanım opsiyonları
- > Renkli taramanın yanı sıra standart ağ ve mobil yazdırma
- > IC kart okuyucu dahil kapsamlı güvenlik fonksiyonları

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENEL

Teknoloji: KYOCERA Laser, Siyah Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu

Hız: Dakikada 90/45 sayfaya kadar A4/A3 baskı
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik

İsınma süresi: Yaklaşık 30 sn. veya daha az

İlk sayfa süresi: Yaklaşık 3.6 sn. veya daha az

İşlemci: Freescale QorIQ T1024 Dual Core 1.4 GHz

Genel hafıza: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel print server için slot, opsiyonel SD,SDHC card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot

Boyut (G x D x Y): – ana ünite

750 x 822 x 1.234 mm (DP, kullanıcı paneli dahil)

Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 150 kg

Güç kaynağı: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 1.340 W

Hazır mod: 100 W

Uyku modu: 1 W veya daha az

Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779/ISO 9296)

Baskı: 75 dB(A) LpA

Hazır mod: 58 dB(A) LpA

Güvenlik standartları: GS, TÜV, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. RoHS uyumluluğu

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60–300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A6R–305 mm x 457 mm, banner maks. 305 mm x 1.220 mm; 2 x 1.500 sayfalık yüksek kapasiteli kağıt kasedi, 60-256 g/m², A4, B5, 2 x 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–256 g/m², A5R–305 mm x 457 mm, özel boyutlar dahil; Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7.650 sayfa A4

Doküman işlemcisi: (tek geçişli dubleks tarama) 270 sayfa; 35 – 220 g/m² (tek yüzü), 50 – 220 g/m² (dubleks); A6R – 2.200 mm.'ye kadar banner

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A5R–305 mm x 457 mm, 60–256 g/m² desteklemektedir

Maksimum çıktı kapasitesi: Standart iş seperatörü tepsi 70 sayfa, opsiyonel copy tray (D): üst tepsi 100 sayfa, alt tepsi 250 sayfa; maks. opsiyonel çıktı kapasitesi 4.300 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print ve OpenXPS

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL) 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417)

Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim **Mobil baskı desteği:** KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A3

Süreklilik kopyalama: 1–9999

Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme **Dijital özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, damga özelliği ve boş sayfaları atlama

İşkandırma modu: Otomatik, manuel: 16 aşamalı **Görüntü ayarları:** Metin + foto, metin, foto, harita

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama

Tarama hızı: Dakikada 220 sayfa s/b, renkli (A4, 300 dpi, çift yüzü tarama)

Tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maks. tarama ebadı: A3, 2.200 mm.'ye kadar banner **Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, OCR için optimize edilmiş

Dosya formatı: PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS

FAKS ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3

Modem hızı: Maks. 33.6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 3 sn. (JBIG)

Faks çözünürlüğü:

Normal: 200 x 100 dpi

İyi: 200 x 200 dpi

Süper iyi: 200 x 400 dpi

Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maks. orijinal ebadı: A3, Banner maks. 1.600 mm.

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Özellikler: Ops. İnternet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı

SARF MALZEMELER

TK-6725 Toner-Kit: %6 doluluk oranına göre 70.000 A4 sayfa kapasiteli toner

WT-861 Atık Toner Kutusu:

600.000 sayfa (%6 doluluk oranına göre)

Zimba teli: SH-10 BF-730 için, SH-12 DF-710 için

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Kağıt kullanımı

PF-730(B) Kağıt kasedi

2x 500 sayfa, 60 – 256 g/m², A5R – 305 mm x 457 mm, folio

PF-740(B) Kağıt kasedi

2x 1.500 sayfa, 60 – 256 g/m², A4, B5, letter

PF-7130 Kağıt kasedi

500 sayfa, 60 – 256 g/m², A5R – 305 mm x 457 mm

PF-7120 A4 yan hazne: 3.000 sayfa, 60 – 256 g/m², A4, B5

DF-7110 Doküman sonlandırıcı

Ana tepsi: maks. 4.000 sayfa A4 (3.000 sayfa BF-730 ile); maks. 60–300 g/m²; maks. B5R–305 mm x 457 mm

Alt tepsi: 200 sayfa A4; 60–300 g/m²; A6R–305 mm x 457 mm Alt tepsi (üst): 100 sayfa; 60–300 g/m²; A6R–A4

3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama, B5–305 x 457 mm

PH-7C/PH-7D DF-7110 için Delme ünitesi:

2-delik/4-delik/ışveç tipi, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) DF-7110 için posta düzenleyici:

7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60–163 g/m²

BF-730 DF-7110 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi:

İkiye katlama: 60 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Kitapçık: Maks. 16 sayfa (64 yaprak, 60 – 90 g/m²)

Zımbasız katlama: Maks. 5 sayfa (60 – 90 g/m²)

Üçe katlama: 60 – 105 g/m², A4R

Çoklu üçe katlama: 5 sayfa (60 – 90 g/m²), 3 sayfa

(91 – 105 g/m²)

Copy tray (D): Üst tepsi 100 sayfa, alçak tepsi 250 sayfa

Banner Guide (A)

Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfaya kadar

Güvenlik

Data Security Kit (E): Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)

Keyboardholder 10

Numerik klavye: NK-7100

UG-33 AC: ThinPrint desteği

UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Opsiyonel arabirim

IB-35 : Direct Wi-Fi Arayüzü

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Arayüzü

