



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M4132idn

SİYAH BEYAZ
A4/A3 ÇOK FONKSİYONLU

ÖZELLİK ZENGİNİ.
UYGUN FİYATLI.



- > Dakikada 32/17 sayfaya kadar A4/A3 baskı
- > Oldukça üretken, profesyonel yazdırma, kopya, renkli tarama ve faks fonksiyonları
- > Minimum kurulum ve operasyon gereklilikleri

- > Sihirbaza benzer navigasyon ile kolay kullanımlı renkli dokunmatik ekran
- > Düşük enerji tüketimi enerji tasarrufu sağlar
- > Uzun ömürlü parçalar ile eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık
- > HyPAS™ çözüm platformu güçlü kişiselleştirmelere imkan verir



ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek, bakım, yönetim ve sarf malzemeyi göz önüne alarak toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirerek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, düzenli olarak değiştirilmesi gereken tek sarf malzeme sadece toner demektir. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağı uyumluluğu sağlar. KYOCERA'nın uzun ömürlü parçaları, size ve çevreye daha az maliyet oluşturur.

GENEL

Teknoloji: KYOCERA ECOSYS Lazer, S/B, HyPAS™ Çözüm Platformu

Kontrol paneli: 177,8 mm (7 inç), tam renkli dokunmatik ekran, iş uyarısı için hoparlör
Tip: Masaüstü

Hız: Dakikada 32/17 sayfa A4/A3 baskı
Dubleks baskı hızı: Dakikada 29 sayfa, A4
Dubleks kopya hızı: Dakikada 29 sayfa, A4
Çözünürlük: 1.200 x 1.200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)

Isınma süresi: Yaklaşık 20 sn. veya daha az

İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5,2 sn. veya daha az

İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 6,2 sn. veya daha az (DP), Yaklaşık 5,2 sn. veya daha az (Platen Kapak)

İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Genel hafıza: Standart 1GB, Maks. 3GB + 128GB SSD
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel Wi-Fi, (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot, opsiyonel print server veya SSD sabit disk ve opsiyonel faks için. Opsiyonel SD kart için slot, NFC etiketi

Entegre iş takibi: 100 departman kodu

Boyut (G x D x Y): 590 x 590 x 688 mm (Standart Doküman İşlemci ile)

Ağırlık: Yaklaşık 52 kg (Standart Doküman İşlemci ile)

Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi:

Baskı: 490 W / Kopya: 490 W

Düşük güç modu: 45 W / Hazır mod: 70 W

Uyku modu: 0,5 W

Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Kopya/Baskı: 50 dB (A) / Hazır mod: 34 dB (A)

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi:

100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Özel (98 mm x 148 mm - 297 mm x 432 mm) 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 1.600 sayfa
Dubleks: Standart dubleks ünitesi 60–163 g/m² desteklemektedir

Standart çevirmeli doküman işlemcisi: 50 sayfalık, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 182 mm - 297 mm x 432 mm), Tek yönlü tarama 45–160 g/m², çift yönlü tarama 50–120 g/m²

Çıktı kapasitesi: Maks. 300 sayfa; 250 sayfa yüz aşağıda (Ana Tepsi) artı 50 sayfa (Standart İş ayırıcı tepsi)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE II e

Emülasyonlar: PCL6 (5e/XL), KPDŁ3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve Open XPS

Uyumlu işletim sistemleri:Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 101 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDŁ3, Windows Vista), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim
Mobil baskı desteği: iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print uygulaması, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal boyutu: A3/Ledger

Süreklili kopyalama: 1–999

Zoom: %25–400 (%1'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 5 Küçültme/ 5 Büyütme

Işıklandırma modu: Otomatik, manuel: 7 aşamalı

Görüntü ayarları: Metin + foto, metin, foto, grafik/harita, kopya/çıkı

Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, (PF-470 veya PF-471 gerekir), kopya yoğunluk kontrolü, boya kusmayı önleme, kimlik fotokopisi, boş sayfayı atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Network TWAIN, WIA, WSD tarama

Tarama hızı: 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli)

Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gri tonlama)

Maks. tarama ebadı: A3, Ledger

Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG

Özellikler: Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-posta, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU -T Super G3

Modem hızı: Maks. 33,6 kbps

Gönderim hızı: Maks. 33,6 kbps

Tarama hızı: 2.0 sn. veya daha az

Adres defteri: 200 giriş

Tarama yoğunluğu:

Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)

Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)

Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)

Yarım ton: 256 gri tonlama

Maksimum orijinal ebadı: A3, Ledger

Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH

Hafıza alım: 700 sayfa veya daha fazla

Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

TK-6115 Toner Kit: 15.000 A4 sayfa siyah microfine toner.

Başlangıç toner ömrü: 3.000 A4 sayfa.

Zimba: SH-10, 5.000 x 3

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 13

Kağıt kullanımı:

PF-470 Kağıt kasedi: Maks. 500 sayfa; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (98 mm x 148 mm - 297 mm x 432 mm)

PF-471 Kağıt kasedi: Maks. 1.000 sayfa; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (98 mm x 148 mm - 297 mm x 432 mm)

DF-470* Doküman sonlandırıcı: AK-470 ile.

Maks. 500 sayfa A4; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (98 mm x 148 - 297 mm x 432 mm), 3 pozisyonda

50 sayfaya kadar A4 veya 25 sayfaya kadar A3 zımbalama

*DF-470 kullanımı için AK-470 gerekir

Güvenlik: Data security kit (E)

Hafıza artırımı: DDR3 1GB/2GB

HD-6: Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk

HD-7: Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk

SD card: Formlar, yazı tipleri, logoların baskısı, makro depolama ve HyPAS™ uygulamaları için

USB Flash Bellek: PDF, XPS, TIFF, JPEG dosyalarının USB Host arabirimi aracılığı ile direkt baskısı ve taranmasını destekler

UG-33: ThinPrint desteği

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek. Kart tutucu standarttır

Opsiyonel arabirim:

IB-36: Wi-Fi Direct ile Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

CB-470 Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin, tekerlekli

CB-471 Baz Ünitesi: Cihaz boyunun uzatılabilmesi için ahşap (sadece PF-470 veya PF-471 ile kullanılır)

CB-472 Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin, tekerlekli

CB-473 Baz Ünitesi: Cihaz boyunun uzatılabilmesi için metal (sadece PF-470 veya PF-471 ile kullanılır)



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20

Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

* Bahşedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.