

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 307ci

RENKLİ
A4 ÇOK FONKSİYONLU

**A4 İLE
DAHA FAZLASI**



Görseldeki üründe opsiyonel aksesuarlar bulunmaktadır

TASKalfa 307ci; orta ve büyük ölçekli işletmelerde yer alan, dayanıklılığa ve esnek doküman sonlandırma seçeneklerine ihtiyaç duyan küçük ve orta boyutlu iş grupları için ideal, güçlü bir A4 renkli MFP'dir. İşletmenize gelişmiş bir MFP'den beklenebilecek tüm işlevleri sunar – kolay kullanımlı dokunmatik ekran, 2.000 sayfalık büyük kağıt besleyiciyi de içeren geniş kağıt besleme ve depolama seçenekleri, 300 sayfalık dahili doküman sonlandırıcı ve 3 noktadan zımbalama yapan, 50 sayfa kapasiteli zımba ünitesi.

- > Dakikada 30 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
- > Kağıt besleme ve sonlandırma seçenekleri ile kompakt tasarımda güçlü fonksiyonellik
- > Standart çift taraflı baskı, fotokopi, tarama ve opsiyonel faks fonksiyonu
- > Ana sayfa ekranına sahip 7 inç dokunmatik ekran kullanımı kolaylığı sağlar
- > Düşük güç tüketimi enerji tasarrufu sağlar
- > Uzun ömürlü parçalar eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- > HyPAS çözüm platformu güçlü kişiselleştirmeleri mümkün kılar

KYOCERA
Document Solutions

GENEL

Teknoloji: KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS Çözüm Platformu
Kontrol paneli: 177,8 mm (7 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirim için hoparlör, 0° - 90° eğilme imkanı
Tip: Masaüstü
Hız: Dakikada 30 sayfaya kadar A4 baskı
Dubleks baskı hızı: Dakikada 30 sayfaya kadar A4
Dubleks kopya hızı: Dakikada 30 sayfaya kadar A4
Çözünürlük: 600 x 600 dpi, multi-bit teknolojisi ile baskıda maks. 9.600 dpi eşdeğerinde x 600 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya)
Isınma süresi: Yaklaşık 20 sn. veya daha az
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 7/8 sn. siyah beyaz ve renkli
İlk kopya çıkış süresi: Yaklaşık 7.9 / 10.2 sn. siyah beyaz ve renkli (DP), Yaklaşık 6.4/7.8 sn. siyah beyaz ve renkli (Platen)
İşlemci: SoC (PPC465S) 1GHz + Freescale i.MX503 600MHz
Genel hafıza: Standart 1GB, Maks. 2GB + 128GB SSD
Standart arabirim: 2 x USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az desteği), opsiyonel USB 2.0 (High-Speed), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server, SSD hard disk veya faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel SD card için slot
Entegre iş takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): Ana ünite: 550 x 507.5 x 736.6 mm
Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 49.6 kg
Güç kaynağı: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi
Baskı: 465 W
Kopyalama: 465 W
Düşük güç modu: 50 W
Hazır mod: 80 W
Uyku modu: 1.8 W
Ses (Yüzey basınç seviyesi): ISO 7779, 1 metrelik mesafe ölçümü):
Kopya/Baskı: 49.8 dB (A)
Hazır mod: Ölçülemez kadar düşük
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE
Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), 500 sayfalık universal kaset 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi 3.100 sayfa A4
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedir
Çevrimeli doküman işlemcisi: 75 sayfalık, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Maksimum çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşığıda dolu kağıt sensörü ile, opsiyonlarla birlikte 1.100 sayfa.

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE IIc
Emülasyonlar: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417)
Özellikler: Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim
Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A4/ Legal
Süreklili kopyalama: 1-999
Zoom: %25-400 (%1'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 7 Küçültme / 5 Büyütme
İşklendirme modu: Otomatik/Manuel: 9 aşamalı
Görüntü ayarları: Metin + foto, foto, metin, harita, yazıcı çıktısı
Dijital Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kimlik kopyalama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama, USB Host'a tarama, Network TWAIN, WIA, WSD tarama
Tarama hızı: 40 sayfa/dakika (300 dpi A4, s/b), 30 sayfa/dakika 300 dpi A4, renkli), 17 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b, dubleks), 13 sayfa/dakika (300 dpi, A4 renkli, dubleks)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama
Maks. tarama boyutu: A4, Legal
Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş
Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, şifreli PDF, yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b
Sıkıştırma metodu: MMR/JPEG
Özellikler: Renkli tarama, Entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfa atlama

FAKS ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6 kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 sn.
Tarama hızı: 2.5sn. veya daha az
Adres defteri: 200 giriş
Tarama yoğunluğu:
 Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)
 İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi)
 Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi)
 Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi)
 Yarım ton: 256 gri tonlama

Maks. orijinal ebadı:

A4, Legal
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Hafızaya alım: 256 sayfa veya daha fazla
Özellikler: Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir
Toner-Kit TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: 7.000 A4 sayfa ömürlü camgöbeği, macenta, sarı microfine toner.
Toner-Kit TK-5195K: 15.000 A4 sayfa ömürlü siyah microfine toner.
WT-5190 Atık Toner Kutusu: 44.000 sayfa (%5 doluluk oranına göre) s/b: renkli = 7:3)
SH-10 Zimba teli: DF-5100 için 3 x 5.000 zimba

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 11: Super G3 Fax, network faks
Kağıt kullanımı
PF-5120 Kağıt kasedi: 500 sayfa, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm).
PF-5130* Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Özel (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm).
PF-5140* Kağıt kasedi: 2,000 sayfa, 60-220 g/m²; A4
DT-5100 Doküman tepsi: USB klavyeyi veya orijinaleri yerleştirmek için
JS-5100 İş ayırıcı: 100 sayfalık dahili iş ayırıcı, 60 – 220 g/m²; A6-A4/Legal
MT-5100 5 Rafu Posta düzenleyicisi + AK-5100**
 5 raf x 100 sayfa A4, 60 – 163 g/m², ana tepsi 500 sayfa A4, 60-220 g/m²
DF-5100 Dahili doküman sonlandırıcı:
 Maks. 300 sayfa A4; maks. 60 – 220 g/m²; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 zımbalama
 * PF-5120 gereklidir
 ** MT-5100 kullanımı için AK-5100 gereklidir
HD-6 SSD: Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk
HD-7 SSD: Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk
Güvenlik: Data Security Kit (E)
Hafıza artırımı: MD3-1024, DDR3, 1GB
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
 Farklı doğrulama yöntemleri için destek
IC Card Reader Holder 11: USB IC Card Reader entegre etmek için
Opsiyonel arabirim
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseT/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN interface (802.11b/g/n)
CB-5110H Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5110L Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)
CB-5120H Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 50 cm (GxDxY)
CB-5120L Kabin: Biriktirme kapasiteli metal kabin Yaklaşık 55 cm x 51 cm x 34 cm (GxDxY)



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
 Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
 Tel: (216) 339 00 20
 Faks: (216) 339 00 70

www.kyoceradocumentsolutions.com.tr

*** Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmenden değiştirilme hakkı saklıdır.
 Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.
 Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir