

**TASKalfa**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 3212i**

SİYAH BEYAZ  
A4/A3 ÇOK FONKSİYONLU

# ETKİNLİĞİN GÜVENİLİR ÖNCÜSÜ



TASKalfa 3212i, yüksek üretkenliği, dayanıklılığı ve optimal yatırımları gerektiren küçükten orta ölçeğe kadar her ölçekteki iş grupları için gerçek güvenilirlikte bir A3 siyah beyaz MFP'dir.

- > Dakikada 32/17 sayfaya kadar A4/A3 siyah beyaz baskı
- > Oldukça üretken, profesyonel baskı, fotokopi, renkli tarama ve opsiyonel faks fonksiyonelliği
- > 1.200 x 1.200 dpi baskı ile temiz ve keskin metinler
- > 2 GB hafıza, 32 GB SSD + opsiyonel 320 GB HDD hafıza ve depolama
- > Düşük güç tüketimi enerji tasarrufu sağlar
- > Uzun ömürlü parçalar eşi benzeri görülmemiş etkinlik ve dayanıklılık sağlar
- > HyPAS™ çözüm platformu güçlü kişiselleştirmeleri mümkün kılar

**KYOCERA**  
Document Solutions

## GENEL

**Teknoloji:** KYOCERA Laser, Siyah Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu

**Kontrol paneli:** 228.6 mm (9 inç) tam renkli dokunmatik ekran, iş bildirimi için hoparlör, 15°–90° döndürme imkanı

**Tip:** Masaüstü

**Hız:** Dakikada 32 sayfaya kadar A4 baskı

Dakikada 17 sayfaya kadar A3 baskı

Dubleks baskı hızı: Dakikada 29 sayfa, A4

Dubleks fotokopi hızı: Dakikada 29 sayfa, A4

**Çözünürlük:** 1.200 x 1.200 dpi (baskı, düşük hızda),

600 x 600 dpi (tarama/kopya)

**İsınma süresi:** Yaklaşık 18 sn. veya daha az

**İlk baskı süresi:** Yaklaşık 4,9 sn. veya daha az

**İlk kopya süresi:** Yaklaşık 5,2 sn. veya daha az (DP),

Yaklaşık 4,3 sn. veya daha az (Platen Kapak)

**İşlemci:** QoriQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

**Genel hafıza:** Standard 2GB + 32GB SSD,

Maks. 2GB + 32GB SSD + 320GB HDD

**Standart arabirim:** USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host,

Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,

IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE

802.11b/g/n), opsiyonel dahili print server veya faks

sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel SD card için slot, NFC

etiketi

**Entegre iş takibi:** 1.000 departman kodu

**Boyut (G x D x Y):** 594 x 696 x 683 mm

**Ağırlık:** Yaklaşık 59 kg

**Güç kaynağı:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Güç tüketimi**

Baskı: 510 W

Kopya: 510 W

Düşük güç modu: 70W

Hazır mod: 100 W

Uyku modu: 1.0 W

**Ses (yüzey sesi basınç seviyesi): ISO 7779, 1 metre ölçüm**

mesafesi)

Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük

Hazır mod: Ölçülemeyecek kadar düşük

Baskı: 45,8 dB (A) LpA

**Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE**

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre

Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

## KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

### Giriş kapasitesi:

100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6,

B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Özel (98 x 148 - 297 x 432

mm), Standart universal kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 60–163

g/m<sup>2</sup> A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio.

Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 4.100

sayfa A4

**Dubleks ünitesi:** Standart dubleks ünitesi A5R–A3, 60–163

g/m<sup>2</sup> desteklemekte

**Çıktı kapasitesi:** 300 sayfa, 250 sayfa yüz aşağıda (Ana

tepsi) artı 50 sayfa (standart iş ayırıcı ile), opsiyonlarla

birlikte maks. 3.200 sayfa

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

**Kontrol dili:** PRESCRIBE II e

**Emülasyonlar:** PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu),

PDF Direct Print, XPS Direct Print ve Open XPS, PPM

**İşletim sistemleri:** Tüm güncel Windows işletim sistemleri,

Mac OS X 10.5 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer

işletim sistemleri

**Yazı tipleri/barkodlar:** 93 taslak yazı tipi (PCL), 93 yazı tipi

(KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows Vista), 1 Bitmap yazı tipi, 45

tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF417)

**Özellikler:** Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim **Mobil baskı desteği:** iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print

## FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

**Maks. orijinal ebadi:** A3/Ledger

**Sürekli kopyalama:** 1–999

**Zoom:** %25–400 (%1'lik adımlarla)

**Standart büyütme oranları:** 5 Küçültme / 5 Büyütme

**İşıklandırma modu:** Otomatik, manuel: 17 aşamalı

**Görüntü ayarları:** Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Yazıcı

çıkışı

**Dijital özellikler:** Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik

harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa

numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya

duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik

kaset değişimi, boş sayfayı atlama, Program modunda

kimlik fotokopisi

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

**Fonksiyonlar:** E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye

tarama, USB Host'a tarama, Network TWAIN, WIA, WSD

tarama

**Tarama hızı:** Dakikada 80 sayfa (300 dpi, A4, s/b, DP-

7110/7100 ile)

Dakikada 80 sayfa (300 dpi, A4 renkli, DP-7110/7100 ile)

Dakikada 48 sayfa (300 dpi, A4, s/b, DP-7120 ile)

Dakikada 48 sayfa (300 dpi, A4 renkli, DP-7120 ile)

**Tarama çözünürlüğü:** 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200

200 x 100 dpi, 256 gri tonlama

**Maks. tarama ebadi:** A3, Ledger, 1.900 mm.'ye kadar

banner

**Orijinal tipi:** Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için

optimize edilmiş

**Dosya formatı:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli

PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

**Sıkıştırma metodu:** MMR/JPEG

**Özellikler:** Renkli tarama, entegre adres defteri, Active

Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu

gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş

sayfayı atlama

## FAKS ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

**Uyumluluk:** ITU-T Super G3

**Modem hızı:** Maks. 33,6 kbps

**Gönderim hızı:** Maks. 3 sn. (JBIG)

**Tarama hızı:** 2.0 sn. veya daha az

**Adres defteri:** 2.000 giriş

**Tarama yoğunluğu:**

Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi)

İyi: 8 nokta/mm x 7,7 satır/mm (200 x 200 dpi)

Süper iyi: 8 nokta/mm x 15,4 satır/mm (200 x 400 dpi)

Ultra iyi: 16 nokta/mm x 15,4 satır/mm (400 x 400 dpi)

Yarım ton: 256 gri tonlama

**Maks. orijinal ebadi:** A3, Ledger, Banner maks. 1.600 mm.

**Sıkıştırma metodu:** JBIG, MMR, MR, MH

**Hafızaya alım:** 7.000 sayfa veya daha fazla

**Özellikler:** Network faks, dubleks faks gönderim ve

alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım,

broadcast, opsiyonel internet faks, fax system 12 ile ikinci

faks hattı

## SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü A4, %6 doluluk oranına göre

verilmiştir.

**TK-7125 Toner Kit:** 20.000 A4 sayfa kapasiteli microfine

toner

**SH-10 Zımba teli:** 3 x 5.000 zımba, DF-7120 için

**SH-12 Zımba teli:** 3 x 5.000 zımba, DF-791 için

## OPSİYONEL AKSAMLAR

**Fax System:** Fax System 12

**Internet Fax Kit:** Internet Fax Kit (A)

**Scan extension Kit (A):** Aranabilir PDF çözümüne tarama

(gömülü OCR), PDF veya MS Office programlarına

dönüştürme (docx, xlsx, pptx)

**Kağıt kullanımı**

**DP-7100 Doküman işlemcisi:** (Çevirmeli), 140 sayfalık,

35–160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dubleks) A6R–A3,

1.900 mm.'ye kadar banner

**DP-7110 Doküman işlemcisi:** (Tek geçişli dubleks tarama)

270 sayfalık, 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü),

50–220 g/m<sup>2</sup> (dubleks), A6R–A3, 1.900 mm.'ye kadar

banner

**DP-7120 Doküman işlemcisi:** (Çevirmeli), 50 sayfalık,

45–160 g/m<sup>2</sup> (tek yüzlü), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dubleks)

A5R – A3, 1.900 mm.'ye kadar banner

**DF-730(B) Doküman tepsisi**

**PF-791 Kağıt kasedi:** 2 x 500 sayfa, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810 Kağıt kasedi:** 3.000 sayfa A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4,

B5, Letter

**DF-791\* Doküman sonlandırıcı + AK-740:** Ana tepsi: maks.

3.000 sayfa A4, alt tepsi: maks. 200 sayfa A4, 60-256 g/

m<sup>2</sup> ; B5R–A3; 3 pozisyonunda 65 sayfaya kadar A4 veya 30

sayfaya kadar A3 zımbalama, B5–A3

\*DF-791 kullanım için AK-740 gereklidir

**DF-7120\* Doküman sonlandırıcı + AK-740:** 1.000 sayfa A4,

52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R - A3, 3 pozisyonunda 50 sayfaya kadar A4

veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama,

\*DF-7120 kullanım için AK-740 gereklidir

**PH-7C/PH-7D, DF-791/DF-7120 için Delme ünitesi:**

2-delik/4-delik/İsveç tipi, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) DF-791 için posta düzenleyici:**

7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4 60–163 g/m<sup>2</sup>

**HD-12 Depolama:** Opsiyonel 320 GB HDD

**Data Security Kit (E):** Güvenlik seviyesi EAL2 ile ISO 15408

(Common Criteria) ile uyumlu

**NK-7100 Numerik klavye**

**Keyboard Holder 10**

**UG-33:** ThinPrint desteği

**UG-34:** Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Farklı doğrulama yöntemleri için destek mevcut

Kart tutucu standart

**Opsiyonel arabirim**

IB-35: Wi-Fi Direct, Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)

**Platen kapak Tip (E)**

**CB-810 Kabin:** Biriktirme kapasiteli, tekerlekli ahşap kabin

**CB-811 Kabin:** Biriktirme kapasiteli, tekerlekli metal kabin



HyPAS™

